

Инструкция по эксплуатации ШТАТИВ Rekam QPod S-500

Изготовлены из высококачественных материалов. Пластик морозостойкий и ударопрочный. Усовершенствованный поворотный механизм «головы», который характерен плавностью хода.

Усилено крепление «ноги» к центральной части штатива, с возможностью регулировки зазора, что позволяет избежать прослабления и люфта. Очень удобные и прочные вертикальные фиксаторы крепления высоты «ног».

	МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА	1520 мм		НЕСКОльзящая ОПора (ШИП)
	МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА	580 мм		МИКРОЛИФТ
	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА	3500 г		ПАНОРАМНАЯ 3D «ГОЛОВА»
	МАССА ШТАТИВА	1410 г		В КОМПЛЕКТЕ СУМКА-ЧЕХОЛ



Секции ног данной модели оснащены мягкими муфтами из износостойчивого, но мягкого материала. Муфты крайне удобны при использовании штатива в холодное время года, так как они предотвращают возможные травмы от контакта рук с металлом штатива при низких температурах. Кроме этого, муфты делают работу со штативом более удобной, так как тратится существенно меньше усилий на удержание секции ноги при переносе, складывании или раскладывании штатива.

ВАЖНО!

Будьте осторожны при хранении штативов с муфтами. Муфты могут быть повреждены или деформированы:

- при воздействии острого/режущего предмета
- при сильных ударах
- при воздействии огня или сильно нагретого предмета
- при воздействии химических веществ
- при долгом хранении в загрязненном месте или месте с повышенной влажностью
- при долгом воздействии прямых солнечных лучей

ВНИМАНИЕ!

На перечисленные выше повреждения муфт не распространяются гарантийные обязательства производителя.

ПОДГОТОВКА ШТАТИВА К РАБОТЕ

1. Достаньте штатив из упаковки.
2. Освободите замки телескопических «ног».
3. Выдвиньте штативные «ноги» на требуемую длину и зафиксируйте с помощью замков.
4. При помощи защелки снимите площадку, предварительно освободив ее от «головы» штатива. Зафиксируйте камеру к площадке с помощью винта, расположенного с обратной стороны.
5. Отрегулируйте точную высоту с помощью ручки микролифта, предварительно ослабив фиксирующий зажим.
6. Установите площадку с зафиксированной на ней камерой на штативную «голову» и зафиксируйте ее с помощью зажима, расположенного на штативной «голове».
7. Отрегулируйте и зафиксируйте положение камеры с помощью механизмов регулировки и зажимов, расположенных на штативной «голове».
8. При необходимости, воспользуйтесь жидкостным индикатором уровня, расположенным на штативной «голове» для установки штатива в горизонтальное положение.

ХРАНИЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

1. Храните штатив в собранном положении вертикально
2. Необходимо периодически протирать узлы, детали и соединения от грязи, пыли и влаги.
3. При транспортировке используйте сумку-чехол, не допускайте механических повреждений, ударов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ УПАКОВКИ

1. Штатив
2. Сумка-чехол
3. Инструкция
4. Гарантийный талон



Изготовитель: Rekam Инк., Канада
Фейвуд бульвар 222,
Торонто, провинция Онтарио,
M3N 6A9, Канада,

Российское представительство
Rekam Инк., Канада
Россия, 129223, г. Москва
Проспект Мира, ВВЦ, стр. 530
+7 (499) 181-6326, info_n@rekam.ru