

ИНСТРУКЦИЯ

1. Протрите место установки для удаления пыли и загрязнений.
2. Поднимите фиксатор присоски.
3. Плотно прижмите присоску на основании держателя к месту установки.
4. Закройте фиксатор присоски.
5. Снимите защитную пленку с силиконового слоя на держателе.
6. Подстройте положение держателя при помощи шарнирного крепления.
7. Зафиксируйте положение держателя при помощи шайбы на шарнирном креплении.
8. Установите на держатель устройство (без приложения силы).

Важно! Держатель должен быть установлен таким образом чтобы не создавать помех управлению автомобилем, а также не мешать раскрытию воздушной подушки.

Для снятия устройства с крепления аккуратно отделите его от силиконового слоя путем поворота.

УХОД ЗА ДЕРЖАТЕЛЕМ

1. Снимите устройство с держателя.
2. Используйте теплую воду для удаления пыли и грязи с пластиковых и силиконовых поверхностей.*
3. Рекомендуется применять неворсистые ткани и салфетки для удаления загрязнений с силиконового липкого слоя.
4. После чистки необходимо дождаться полного высыхания липкого слоя перед следующим использованием.

****НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использование чистящих или спиртосодержащих веществ.***