



Акустическая система

SP PRO-65

SP PRO-80

EAC

www.swat.ru

Руководство пользователя



Благодарим вас за выбор акустики SWAT!

Приобретая акустику SWAT, вы становитесь обладателем современного и надежного продукта, специально разработанного для эксплуатации в автомобиле.

Рекомендуем внимательно ознакомиться с приведенной ниже информацией, прежде чем приступить к установке вашей акустики SWAT. Если у вас возникли вопросы, на которые вы не нашли ответы в данном руководстве, обратитесь к дилеру.

Меры предосторожности

Убедитесь, что при подключении акустики к усилителю была соблюдена полярность. Никогда не прокладываете проводку с внешней стороны автомобиля или под ним. Прокладывайте акустические провода вдали от штатной силовой проводки автомобиля, бензонасоса и других источников электрических помех. Оберегайте провода от воздействия высоких температур и от повреждения о движущиеся и острые детали автомобиля. Избегайте длительного превышения номинальной мощности звукового сигнала, подаваемого на акустику — это может вывести акустическую систему из строя. При рассверливании отверстий примите необходимые меры предосторожности, чтобы не повредить трубопроводы топливной системы, бензобак, электрическую проводку или шланги тормозной системы. Невыполнение этих требований может привести к возгоранию или серьезным неполадкам, которые могут стать причиной аварии.

Технические характеристики

Модель	PRO-65	PRO-80
Мощность RMS, Вт	150	200
Мощность MAX, Вт	400	400
Чувствительность, Дб	92	93
Полоса частот	150 Гц – 3 кГц	120 Гц – 2,8 кГц
Звуковая катушка	1"	1,5"
Диффузор	Целлюлоза	Целлюлоза
Установочная глубина, мм	74	92
Сопротивление, Ом	4	4