

红色线框不印刷

Note:
Adjust the position of the top piece of the air vent and the rotatable clip assembly according to the position of the air vent blade. Mount to the blade and select the lock switch position according to the thickness of the blade. Suitable for one-key locking of the air vent of most cars. Silicone pads for tighter clamp, better fit and to protect the car from scratches.

Примечание: В соответствии с положением лопасти воздуховыпускного отверстия отрегулируйте положение верхней части воздуховыпускного отверстия и вращающегося замка в сборе. Установите держатель на лопасти воздуховода и выберите положение переключателя близоречью в соответствии с точной лопаткой. Подходит для установки одним движением на воздуховыпускном отверстии большинства транспортных средств. Силиконовые накладки защищают интерьер автомобиля от царапин.

Consejos:

Ajuste la posición de la pieza superior de la salida de aire y la del conjunto de clip giratorio según la posición de la hoja de salida de aire; inserte la hoja y seleccione la marcha del interruptor de bloqueo acorde al espesor de la hoja. es adecuado para el bloqueo de un solo clic de la salida de aire de la mayoría de los vehículos. La silicona está en contacto con el vehículo, que se ajusta más estrechamente y protege mejor el vehículo contra arañazos.

建议:

根据出风叶片的位置,调整出风口上部和旋转组件的位置;插入刀片,根据刀片的厚度选择锁定开关的档位;适用于大多数车辆的出风口一键锁定。硅胶与车辆接触,贴合更紧密,更好地保护车辆免受刮擦。

..... CN

Tipps:

Passen Sie die Position des Luftaustlassoberteils und der drehbaren Clip-Baugruppe entsprechend der Position des Luftaustlassöffnals an; setzen Sie den Flügel ein und wählen Sie die Position des Verriegelungsschalters entsprechend der Dicke des Silikons; geeignet für die Ein-Schlüssel-Verriegelung der Luft Steckdose der meisten Autos, flügel kontaktiert das Auto, das immer fester sein kann und das Auto besser vor Kratzern schützt.

DF

Uwaga:

Dostosować położenie górnej części odpowietrznika oraz zestawu zacisku obrotowego zgodnie z położeniem ostrza odpowietrznika. Przymocować do ostrza wybrać położenie blokady zgodnie z grubością ostrza. Odpowiedni dla jedno-przysiękowej blokady odpowietrznika w większości pojazdów. Wkładki silikonowe dla silniejszego zacisku, lepszego dociskania oraz ochrony polozu przez zarsowaniami.

Rappel:
Ajustez la position du composant de butée et de clip rotatif de la sortie d'air selon la position d'aube de la sortie d'air, insérez l'aube et sélectionnez la position de l'interrupteur de verrouillage en fonction de l'épaisseur de l'aube, permettant au verrouillage en un clic de la sortie d'air de la plupart des voitures. Le g et de silicone touche la voiture, ce qui est plus serré et

注意事項:

エアアウトレットの位置に応じて、エアアウトレット上部と回転クランプアセンブリの位置を調整し、ブレードを挿入し、ブレードの向きに応じてロックスイッチを選択します。この製品は大部分の車の遠隔ロックのワンクリックロックに適合できます。シリコンで車に接触するため、しっかりとピタリと接触できる上、さらに効果よく車を守り傷を付けない。

Nota:

Regolare la posizione della guida aria top dell'uscita aria e del gruppo a clip girevole secondo la posizione delle guide dell'uscita aria; inserire la guida, selezionare la scala di bloccaggio in base allo spessore della guida; un bloccaggio a un solo pulsante che è adattato alla maggior parte dell'uscita aria auto. Il contatto tra l'auto e il silicone è più stretto e più compatto, e può

يُضبط موضع القطعة العلوية لمخرج الهواء ومجموعة المشبك القابل لل دوران وفقاً لموضع شفرة مخرج الهواء وأدخل الشفرة
أخذت موضع اتصال المقاطع وفقاً لسماكة الشفرة وبمُثلش على غلاف بمقاطع واحد لمخرج الهواء المعطى للسيارات. ومادة السيليكون
لحام السيارات تكون تكرر ثلاثين أكثر إحصائياً مع السيارات بشكل أفضل لمعالجة السيارات من الخدوش.

	包装工艺	双面印刷, 过
	色卡号	██████████ 1
	技术要求	

卫芷晴