

**КН 5-40 (600763500) Перфоратор комбинированный
Пластиковый кофр**

№ для заказа 600763500

EAN (Европейский номер товара) 4007430331724



Альтернативное изображение



- Перфоратор комбинированный с 2 функциями: Бурение и долбление
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке сверла для обеспечения безопасности во время работ
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности

Технические данные

Характеристики

| | |
|--|-----------|
| Макс. энергия единичного удара (EPTA) | 7.1 Дж |
| Макс. число ударов | 2800 /мин |
| Номинальная потребляемая мощность | 1100 Вт |
| Ø сверления в бетоне бурами | 40 мм |
| Ø сверления в каменной кладке сверлильными коронками | 105 мм |
| Число оборотов холостого хода | 620 /мин |
| Держатель инструментальных насадок | SDS-max |
| Диаметр зажимной шейки | 61 мм |
| Вес без сетевого кабеля | 7.1 кг |
| Длина кабеля | 4 м |

Вибрация

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Ударное сверление в бетоне | 16.5 м/с ² |
| Погрешность измерения К | 1.5 м/с ² |
| Долбление | 13.3 м/с ² |
| Погрешность измерения К | 1.5 м/с ² |

Звуковая эмиссия

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Уровень звукового давления | 95 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 106 дБ(А) |
| Погрешность измерения К | 3 дБ(А) |

Объем поставки

Прорезиненная дополнительная рукоятка
Ограничитель глубины сверления
Смазка для хвостовика инструмента
Пластиковый кофр