

Руководство по эксплуатации и правила пользования

1. Раскрутите оси колес и установите колеса, при этом не забудьте вставить втулки между рамой и подшипниками если это необходимо. Перед началом каждого использования проверяйте изделие на предмет технического соответствия, при необходимости, подтягивайте все крепёжные болты, регулируйте колёса.
2. Оттяните фиксатор системы раскладывания и поднимая стойку руля до щелчка разложите самокат.
3. Настройте и зафиксируйте положение высоты руля в зависимости от роста.
4. Перед катанием обязательно проверьте все крепления и фиксаторы, при необходимости затяните ослабленные крепежи.
5. Обязательно используйте защитные элементы: шлем, налокотники, наколенники, перчатки на запястьях.
6. Никогда не катайтесь на проезжей части, в местах скопления людей, не пытайтесь цепляться за велосипед или автомобиль, при езде по тротуарам держитесь правой стороны, уступайте дорогу пешеходам.
7. Площадки для катания должны находиться вдали от возможных препятствий, включая бассейны и лестницы. Выбирайте всегда ровные и сухие поверхности, вдали от крутых склонов.
8. Контролируйте свою скорость. Не катайтесь по мокрой или маслянистой поверхности, по песку или на участках с размягченным асфальтом.
9. Соблюдайте все правила дорожного движения. Катаясь на самокатах, вы обязаны выполнять те же требования, что и управляющие безмоторным транспортным средством.
- Ю. Во избежание травм и повреждений следует осторожно относиться ко всему процессу катания.
11. Регулярно проверяйте свой самокат на предмет их технического соответствия и безопасной эксплуатации. При необходимости, подтягивайте все крепёжные болты, регулируйте колёса.
12. Неправильная эксплуатация, случайные столкновения и удары увеличивают вероятность появления дефектов и трещин.
13. Не допускается превышение рассчитанных нагрузок на изделие во избежание его поломки.
14. Рама самокатов не рассчитана на выполнение акробатических трюков и прыжков со ступенек, парапетов, и тротуаров.
15. **Рекомендации по уходу за надувными колесами:** Поскольку в момент продажи самоката давление в шинах может не соответствовать требуемому, накачайте шины сразу после покупки самоката. Также, 1 -2 раза в месяц, проводите проверку и подкачку шин. При накачивании шин руководствуйтесь информацией указанной на покрышке колеса. Накачивать необходимо на среднее значение. Перекаченные или не подкаченные колеса уменьшают комфорт при катании и могут привести к проколу колеса. Точное давление следует выбирать исходя из веса ездока, а также его стиля катания. Лопнутое колесо по вине пользователя, гарантийным случаем не является.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Условия Гарантии

Производитель предоставляет гарантию на отсутствие производственных дефектов в данном изделии на срок 6 месяцев со дня приобретения указанного в пункте «Дата Продажи» настоящего гарантийного талона с условием, что потребителем соблюдались все условия эксплуатации, хранения и транспортировки (ст. 19 п.1 ФЗ «О защите прав потребителей» от 07.02.92 №2300-1 в ред. ФЗ от 09.01.96 №2-ФЗ; от 17.12.99 №212-ФЗ). Претензии по качеству изделия принимаются только при предъявлении настоящего гарантийного талона заполненного надлежащим образом. При возвращении изделия необходимо приложить претензию в письменной форме с указанием дефекта или причины возврата и чек.

Гарантийные обязательства проводятся только при предоставлении товара в полной комплектации.

Гарантия не распространяется в следующих случаях:

- 1) Если гарантийный талон был заполнен ненадлежащим образом, или отсутствует дата продажи, штамп и роспись продавца.
- 2) Механических повреждениях и/или деформациях, вызванных в результате неправильного хранения, эксплуатации, в следствии превышения допустимых нагрузок, использования изделия не по назначению, в том числе, но не ограничиваясь: выполнение элементов и прыжков, на которые данное изделие не рассчитано, или намеренное причинение поломок пользователем или третьими лицами (ст. 18 п. 6 ФЗ «О защите прав потребителей» от 07.02.92 №2300-1 в ред. ФЗ от 09.01.96 №2-ФЗ; от 17.12.99 №212-ФЗ).
- 3) Повреждения, в том числе коррозия, вызванные попаданием инородных жидкостей, частиц, предметов и веществ внутрь изделия и его составляющих.
- 4) Если изделие эксплуатировалось в непредусмотренном режиме или свыше установленного для эксплуатации веса.
- 5) При повреждениях вызванных пожаром, наводнением, стихией или другой непреодолимой силой.
- 6) Гарантия на компоненты товара, подверженные естественному износу, составляет 4 дня со дня продажи. К таким компонентам относятся: подшипники, колеса, покрышки, камеры, оси, втулки, шайбы, болты, грипсы, тормозные тросики, тормозные колодки.

Модель _____

Дата продажи _____

Срок гарантии _____


Подпись продавца _____

М.П.

Настоящим подтверждаю приём полностью исправного, укомплектованного и проверенного в моем присутствии товара надлежащего качества, который подходит мне по форме и габаритам. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.


Подпись покупателя _____






Установка переднего колеса

Вставьте ось в вилку самоката с одной стороны, и через шайбу (в случае если она присутствует в комплекте) установите на ось колесо. Протяните ось до другой стороны вилки, вставьте болт и плотно закрутите его. Не перетягивайте болт! Колесо должно хорошо крутиться, но в тоже время быть надежно зафиксированным. Если в комплекте присутствуют декоративные накладки на вилку, установите их с двух сторон с помощью болтов и ключа.




Раскладывание самоката

Нажать на рычаг фиксации складного механизма. Поставить вертикально рулевую штангу до защелкивания и блокировки. Убедитесь, что механизм рулевой штанги защелкнулся.




Установка высоты руля

Открыть зажим быстрой фиксации на рулевой штанге. Нажать кнопки на рулевой штанге, установить руль на необходимую высоту. Кнопки должны попасть в отверстия на рулевой штанге и защелкнуться. Убедиться, что механизм надежно зафиксирован. Закрыть и прижать зажим быстрой фиксации на рулевой штанге.




Установите руль на вынос.

Закрепите верхнюю крышку выноса с помощью двух болтов и гаек.



Сложение самоката

Нажать на рычаг фиксации складного механизма. Потянуть руль вниз к платформе до защелкивания.



Установка подножки (если модель её предусматривает)

Соедините отверстия на держателе подножки с отверстиями на платформе самоката. В отверстия установите болты. С обратной стороны наживите гайки и затяните болты. Гаечным ключом придерживаете гайку, шестигранником закручиваете болт.



ПОЗДРАВЛЯЕМ! ВАШ САМОКАТ СОБРАН И ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ. ПРИЯТНОЙ ПРОГУЛКИ!

Переходите по QR-коду, чтобы найти сервисный центр Novatrack в вашем регионе. Регистрируйтесь в наших социальных сетях, чтобы не пропустить интересные новости.