

KGS 254 M (613254000) Торцовочная пила

Картон; с функцией протяжки

№ для заказа 613254000

EAN (Европейский номер товара) 4061792218192



Альтернативное изображение



- Торцовочная и усорезная пила мобильного класса М с функцией протяжки — легкая, точная, удобная для пользователя
- Precision Cut Line (PCL): точная линия теневого реза без дополнительной настройки благодаря грамотно расположенному светодиоду
- Большая производительность резания широких деталей благодаря функции протяжки
- Поворотный диск с быстрой и точной настройкой основных углов с помощью точек фиксации
- Наклон пильного полотна от -2 до 47°, благодаря чему подходит для выполнения подрезов
- Прочная конструкция благодаря корпусу из алюминиевого литья под давлением для самых сложных условий
- Эффективный отвод опилок через встроенную воронку приема опилок
- Плавный пуск для длительного срока службы двигателя и редуктора
- Выдвигаемые удлинители стола, также съемные, для размещения очень длинных заготовок
- Быстродействующий зажим для надежной фиксации заготовки сверху или спереди
- Ограничительный упор для простой выемки пазов
- Все шкалы и элементы управления видны из рабочего положения, управление интуитивное
- Эргономичная рукоятка для переноски одной или двумя руками

Технические данные

Характеристики

Размеры	726 x 485 x 543 мм
Опорная поверхность	345 x 760 мм
Макс. ширина реза 90°/45°	305 / 215 мм
Макс. глубина реза 90°/45°	92 / 47 мм
Размер пропила 90°/90°	305 x 92 мм
Размер пропила 45°/45°	215 x 47 мм
Настройка поворотного стола влево/вправо	50 / 50 °
Наклон пильного диска влево/вправо	47 / 2 °
Пильное полотно	254 x 30 мм
Номинальная потребляемая мощность	1450 Вт
Номинальная потребляемая мощность S1 100%	1450 Вт
Номинальная потребляемая мощность S6 20%	1800 Вт
Число оборотов холостого хода	4500 /мин
Число оборотов при номинальной нагрузке	3200 /мин
Скорость реза	60 м/с
Вес	16.1 кг
Длина кабеля	2 м

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	86 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	99 дБ(А)
Погрешность измерения K	3 дБ(А)

Объем поставки

Пильное полотно «Precision cut wood — classic» 254x30 Z48
2 встроенных расширения стола
Торцовочный упор
Зажим для материала
Инструмент для смены пильного диска
Намотка кабеля
Мешок для сбора опилок