

裁切线 _____ 压痕线 _____ V槽线 _____ 半穿刀 _____	辅助线 _____ 牙 刀 _____ 画 线 _____
☒ 外表面视图	☐ 内表面视图

版本	变更描述	变更日期	包装结构工程师	包装设计师
A01	初始发行	2023/12/23	段斯蓝	兰欣
A02	细节修改	2024/01/04	段斯蓝	兰欣
A03	参数变更	2024/01/09	段斯蓝	兰欣

[illegible]

备注:

1. 材质：80g哑粉纸
2. 印刷颜色：4C+1专 PANTONE 3415C 
3. 展开尺寸：770x200mm
4. 成品尺寸：70x100mm
5. 成型工艺：风琴折
6. 尺寸公差：±1 mm
7. 所有成品及辅料符合欧盟包装指令94/62/EC，美国TPCH，欧盟REACH
8. 印刷油墨（成品）矿物油含量需满足MOSH(C15-C36)小于0.1%；MOAH（1-7芳香环）小于0.1%；MOAH（3-7芳香环）小于0.0001%

SELECT			V							SCALE	UGREEN 绿联 深圳市绿联科技股份有限公司				
Dim	TOL.	A	B	C	EPS	EPE	EPP	BAG	CTN	LABEL	1:1				
0~6		0.05	0.05	0.10						0.20					
6~30		0.10	0.15	0.20	0.50	0.50	0.50	3.00		0.20	SHEET	物料名称: PB770 25286 说明书			
30~120		0.15	0.20	0.30	0.50	0.50	0.50	5.00	1.00	0.25					
120~300		0.20	0.30	0.40	1.00	1.00	1.00	10.00	1.00	0.30	UNIT	产品名称	料号	项目工程师	核准
300~450		0.25	0.40	0.50	2.00	2.00	2.00	15.00	2.00	0.50	mm				
450~600		0.30	0.50	0.60	3.00	3.00	3.00	20.00	3.00	0.80					
DRAFT TOLERANCE				± 0.20°		CRITICAL DIM. MARK				*		48000mAh 大功率快充移动电源 深空灰	/	赵静	庄慧宇