


保密**

PP



二维码扫码为快速指南对应的
BOM料号: 40.03.562620

技术要求:

- 1) 颜色C: 单色印刷70%黑(参考最终封样);
- 2) 材质M: 80G双胶纸;
- 3) 工艺F: 模切+风琴折;
- 4) 测试要求: 无;
- 5) 其 他: (1)颜色与样板(样板只能存放六个月)不能存在严重色;


差色彩误差在-3%~3%之间;

- (2)印刷字嘜、圖案不能存在模糊不清或有重影;
- (3)贴纸切割位与样板不符, 有切偏或未切断等;
- (4)折合後, 各折合邊位紙質不能有爆開、起皱;
- (5)印刷内容及内容排版位置需与样板或文档相符;

- 6) 环 保: 产品环保认证需满足包装指令+REACH+HF+禁用矿物油要求, 符合最新版《联创宏声有害物质管理标准》, 同时须符合双方签订的《环保协议书》;

- 1, 销售包装中禁止使用泡沫聚苯乙烯(EPS)材料;
- 2, 纸制品采用无氯漂白工艺;
- 3, 彩盒, 资料使用大豆油墨印刷.

說明書折法 (竖折*3+横折*3)



产品型号			TEND1116BK90004				
零件名称			通用版QSG				
零件编号			40.03.562620				
图纸编号			LC8.865.3952				
版本	比例	单位	A	±0.05	±0.1	±0.2	±0.3
V2	1:1	MM	B	±0.1	±0.2	±0.3	±0.4
			C	±0.2	±0.5	±0.7	±1.2
			等级	<5	5~15	15~60	60~250