

裁切线 _____ 压痕线 _____ V槽线 _____ 半穿刀 _____	辅助线 _____ 牙 刀 _____ 画 线 _____
☒ 外表面视图	☐ 内表面视图

版本	变更描述	变更日期	设计者	设计者
A01	初始发行	2024.11.1	尹华红	庄慧宇

[illegible]

备注:

1. 材质: 80G 哑粉纸
2. 印刷颜色: 1C
3. 成型尺寸: 70x70 mm
4. 展开尺寸: 350x140 mm
5. 尺寸公差: ± 1 mm
6. 印刷偏位: ≤ 0.5 mm
7. 套印偏位: ≤ 0.35 mm
8. 成型工艺: 风琴折
9. 所有成品及辅料符合欧盟包装指令94/62/EC, 美国TPCH, 欧盟REACH
10. 印刷油墨 (成品) 矿物油含量需满足MOSH(C15-C36)小于0.1%; MOAH (1-7芳香环) 小于0.1%; MOAH (3-7芳香环) 小于0.0001%

SELECT			V							SCALE	UGREEN 绿联 深圳市绿联科技股份有限公司			
Dim TOL.	A	B	C	EPS	EPE	EPP	BAG	CTN	LABEL	1:1				
0~6	0.05	0.05	0.10						0.20	SHEET 1/1	物料名称: X524 美日欧英通用 说明书			
6~30	0.10	0.15	0.20	0.50	0.50	0.50	3.00		0.20					
30~120	0.15	0.20	0.30	0.50	0.50	0.50	5.00	1.00	0.25					
120~300	0.20	0.30	0.40	1.00	1.00	1.00	10.00	1.00	0.30	UNIT mm	产品名称	料号	项目工程师	核准
300~450	0.25	0.40	0.50	2.00	2.00	2.00	15.00	2.00	0.50					
450~600	0.30	0.50	0.60	3.00	3.00	3.00	20.00	3.00	0.80					
DRAFT TOLERANCE			± 0.20°		CRITICAL DIM. MARK				*		45W氮化镓 快充充电器		朱文浩	曾爽