

ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГУЛИРОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ






Внимание!

1. Использовать кресло только по назначению.
2. Не допускайте экстремальных нагрузок на кресло, не перекладывайте весь вес тела, опираясь на подлокотники / подставку для ног
3. Раз в месяц проверяйте, чтобы все винты были крепко затянуты. Скрип подвижных частей кресла не является производственным дефектом, при необходимости производите смазку подвижных механизмов
4. Не пользуйтесь креслом на неровной поверхности, так как колеса и крестовина могут сломаться.
5. Максимально допустимая статическая нагрузка на кресло - 100 кг



Собирать должен взрослый!

- Перед сборкой кресла обязательно проведите визуальный осмотр и убедитесь в отсутствии механических повреждений. Следуйте инструкции по сборке кресла.
- Кресло не предназначено для эксплуатации при температуре ниже 0 градусов, при доставке кресла в холодное время года приступайте к его эксплуатации спустя 6 часов после нахождения в помещении с комнатной температурой.
- Избегайте прямого попадания солнечных лучей на кресло и располагайте его вдали от источников тепла, не допускайте контакта изделия с открытым пламенем. Эксплуатируйте кресло только в сухих отапливаемых помещениях.
- Не допускайте использование кресла с голым торсом – это приводит к потере эластичности материала, быстрому износу, трещинам и потертостям.
- Для регулярного ухода за креслом рекомендуется использовать мягкую тряпку или микрофибру, слегка смоченную теплой водой. Не допускайте попадания растворителей, ацетона, бензина и других сильных абразивных веществ.

 A*1	 B*1	 C*1	 D*1	 E*3	 F*5
 G*1	 H*1	 J*1	 Z*2	 Y*2	 W*1
 X*4					 V*1

1

Первый вариант

Соберите подставку для ног, выберите один из двух вариантов положения подставки по высоте

Используйте винты М6*20 (Y)

Второй вариант

2

Соедините крестовину и собранный ранее узел подставки для ног. Закрепите подставку для ног на крестовине (D) с помощью фиксатора (E)

Используйте винты М6*30 (X)

3

Вставьте ролики для кресла (F) в собранную крестовину

4

Вставьте газ-лифт (G) в центральное отверстие крестовины, установите декоративный чехол (H)

5

Соедините верхнюю (J) и нижнюю часть кресла, просто вставьте газ-лифт в центральное отверстие механизма