



GRANDEX

AQUA

ЭКСПЕРТ В МИРЕ КУХНИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

КУХОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Смеситель ТМ GRANDEX AQUA предназначен для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смешивания, регулирования температуры и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения, а также для подачи питьевой воды из фильтровальных систем на некоторых моделях

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное рабочее давление	1 Мпа (10 бар)
Минимальное рабочее давление	0,05 Мпа (0,5 бар)
Максимальная температура горячей воды	80 °C
Рабочее давление	от 0,1 до 0,6 Мпа (1-6 бар)
Разница давлений холодной и горячей воды перед смесителем	не более 10%
Смеситель соответствует 1 группе по герметичности по ГОСТ 19681-2016	

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КУХОННЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ

ВАЖНО! Прежде чем приступить к установке смесителя, тщательно промойте трубы водоснабжения таким образом, чтобы не остались стружки, остатки сварки, пенковая набивка или другие примеси внутри труб. Установка фильтров грубой очистки обязательна. Установка смесителя должна производиться только специалистом.

1. Прежде чем начать монтаж смесителя и работы, связанные с выполнением тех. обслуживания, обязательно отключите подачу воды от систем водоснабжения.
2. Убедитесь в том, что клапан, перекрывающий воду закрыт.
3. Подсоедините гибкие шланги подводки к телу смесителя. Затяните соединения гаечным ключом.
4. Установите в отверстие кухонной мойки или столешницы, надежно и неподвижно закрепите смеситель при помощи нижнего крепления, поставляемого в комплекте.
5. Подсоедините гибкие шланги подводки к трубам водоснабжения путем накручивания гаек на трубу. Для герметизации соединения используйте паклю или фум-ленту в качестве герметика.

ВНИМАНИЕ: перед подачей воды в смеситель обязательно открутите аэратор и слейте воду в течение минуты, затем прикрутите аэратор обратно.

6. Проверьте герметичность всех соединений. Если появляются выступающие капли, повторите пункт 5.

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА КУХОННЫМ СМЕСИТЕЛЕМ

1. Регулярно проверяйте и при необходимости регулируйте клапан регулировки давления воды в системе водоснабжения, т.к. их неправильная регулировка может вызвать нарушение работы смесителя, в том числе повышенную шумность.
2. Для чистки поверхности смесителя используйте изделия из мягких тканей, без использования абразивных чистящих средств, а также средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной и иных видов кислот.
3. Периодически снимайте аэратор и очищайте его от загрязнений под струей проточной воды.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Смеситель	1 шт.
Шланги подводки для горячей и холодной воды	2 шт.
Шланг подводки для фильтрованной воды (если модель с возможностью подключения фильтра)	1 шт.
Комплект креплений	1 комплект
Паспорт изделия, включая условия по гарантии	1 шт.
Комплект уплотнительных прокладок	1 комплект

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:



1. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ СОСТАВЛЯЕТ:

1. 1 ГАРАНТИЯ НА КОРПУС СМЕСИТЕЛЯ	5 лет (60 месяцев) с даты покупки*
1. 2 ГАРАНТИЯ НА ПОКРЫТИЕ СМЕСИТЕЛЯ	2 года (24 месяца) с даты покупки*
1. 3 ГАРАНТИЯ НА КАРТРИДЖ/ КРАН-БУКСУ СМЕСИТЕЛЯ	1 год (12 месяцев) с даты покупки*
1. 4 ГАРАНТИЯ НА САЛЬНИКИ, ПРОКЛАДКИ, МАНЖЕТЫ, ГИБКОЕ СОЕДИНЕНИЕ	6 месяцев с даты покупки*

*подтверждается кассовым чеком

- При эксплуатации в местах общественного пользования (в коммерческих учреждениях, театрах, домах отдыха, гостиницах и т.д.), гарантийный срок уменьшается в 2 раза, по сравнению с указанным в п.1. Дата продажи подтверждается полностью заполненным гарантийным талоном, подписанным Покупателем и заверенным печатью торговой организации, в которой приобретен смеситель и товарным (кассовым) чеком.
- Производитель гарантирует ремонт, частичную или полную замену изделия, имеющего дефекты или вышедшего из строя по вине изготовителя в течение всего гарантийного срока.
- Гарантия распространяется только на дефекты, признанные Производителем производственными, при условии соблюдения Покупателем требований и рекомендаций по монтажу и уходу, указанных в Паспорте изделия.
- Внешний вид и комплектность смесителя должны быть проверены и осмотрены Покупателем при получении товара в месте покупки в присутствии Продавца, о чем делается запись в гарантийном талоне. Претензии по внешнему виду и комплектности смесителя после его приобретения Покупателем не принимаются.
- В случае обнаружения в течение гарантийного срока неисправностей или дефектов в товаре, Покупателю следует обратиться в торговую организацию, в которой был приобретен смеситель, или в уполномоченную компанию.
- Упаковка должна сохраняться в течение 14 дней со дня приобретения смесителя. Гарантийный талон и чек необходимо сохранять в течение всего гарантийного периода.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

- Дефекты, вызванные повреждениями при транспортировке смесителя, после момента его передачи Покупателю;
- Неправильную установку и использование не по назначению;
- Повреждения, возникшие в процессе естественной эксплуатации (царапины, трещины, сколы и другие внешние повреждения);
- Загрязнения и пятна известкового налета вследствие ненадлежащего ухода, следов небрежной эксплуатации и хранения;
- Загрязнение внутренних полостей изделий окалиной, ржавчиной, песком и прочими частицами, которые могут привести к повреждению рабочих элементов;
- Повреждения, вызванные не зависящими от Производителя причинами, такими как явления природы и стихийные бедствия, пожар и т.д.;
- Повреждения, вызванные агрессивными химическими веществами (кислотами, растворителями и т.п.) или средствами по уходу, содержащими подобные вещества;
- Изделия, имеющие следы самостоятельного ремонта.

ПО ГАРАНТИЙНЫМ УСЛОВИЯМ УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ООО ЭКСИМ КАМЕНЬ
Московская область,
г. Балашиха, ул. Проектная, д. 15.
тел. 8 499 40 40 300
e-mail: info@interstone.su
www.interstone.su

Товар получил. Претензий к внешнему виду и комплектности не имею. С условиями гарантии ознакомлен и согласен. Полная информация о товаре, изготовителе, продавце предоставлена.

ФИО покупателя

Подпись покупателя

Дата продажи и печать продавца