

 The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.  This product is conformed to High-Resolution Audio standard defined by Japan Audio Society. The High-Resolution Audio logo is used under license from Japan Audio Society. Some content may differ from your device depending on the region, service provider, or software version, and is subject to change without prior notice.	
--	--

Bienvenido a realme mobile

Esta guía le mostrará el uso del teléfono además de sus funciones más importantes. También, puede visitar nuestra página web para encontrar más detalles o obtener mayor información sobre los mismos.

- No coloque el teléfono o la batería cerca o dentro de equipos de calefacción, equipo de cocina, recipientes de alta presión (tales como hornos microondas, cacerolas de inducción, hornos eléctricos, calentadores, ollas a presión, calentadores de agua, cocinas de gas, etc.) para evitar el sobrecalentamiento de la batería que puede provocar una explosión.
- Debe utilizar el cargador, cable y batería originales. Los cargadores, cables o baterías que no concuerden con la autenticación y la certificación del fabricante pueden resultar en diversos problemas como descarga eléctrica, incendios, explosiones, daños en las baterías u otros peligros.
- Las cámaras traseiras no se extraen.

- Al cargar el dispositivo, colóquelo en un entorno que tenga una temperatura ambiente y una buena ventilación. Es recomendable que el dispositivo sea cargado en un entorno con una temperatura que oscile entre +5 °C y 35 °C.

Cómo forzar el reinicio del teléfono

Mantenga presionados los botones de Encendido y Vol (+) hasta que aparezca la animación de inicio de nombre para forzar el reinicio del teléfono.

Cómo transferir contenido antiguo a su nuevo teléfono

Puede utilizar la función de realme "Clone Teléfono" para transferir automáticamente sus fotos, videos, música, contactos y aplicativos a su nuevo teléfono desde su antiguo. Para ello, siga estos pasos:

- Si tiene un teléfono Android, primero escanee el código QR que aparece a continuación, asegurese de descargar e instalar "Clonar Teléfono" que abre la aplicación en ambos teléfonos y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la operación.

<https://clonphone.color.com/download>

- Si tiene un iPhone antiguo, abra "Clonar Teléfono" directamente en el nuevo teléfono y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para iniciar sesión en la cuenta de iCloud y sincronizar los archivos.

Accesorios incluidos


- 1 teléfono, 1 cargador, 1 Cable USB, 1 Guía de seguridad, 1 Guía rápida,
- 1 herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 Funda protectora, 1 Destornillador.

Especificaciones técnicas

Producto	RMSX5120
Tamaño de la pantalla	174,4mm(6,79 Pulgadas)
Dimensiones	161,8x76,87x8,2(mm)
	161,8x76,87x8,1(mm)
	Band 3841
	Band 39
Batería	CE 7,56V 3425mAh(AZ5,90Wh/Min)(n)
	CE 7,56V 3500mAh(AZ6,46Wh/Typ)
	n1(n)3n5m3n8m6
	CE 3,78V 6850mAh(AZ5,90Wh/Min)
Cámara	CE 3,78V 7000mAh(AZ6,46Wh/Typ)
	n2(n)28m40
	n41
	n41+200 MPx
Temperatura para el correcto funcionamiento	Cámara trasera de 50 MPx + 50 MPx + 200 MPx
	Cámara delantera de 32 MPx.
	0°C~35°C
valores SAR	<0,2W/kg(Cabeza)
	<0,2W/kg(Cuerpo)
	CE SAR

Especificaciones de ondas de radio

Radio	Frecuencia	Potencia máx. de salida
GSM	850MHz/900MHz	33dBm
WCDMA	1800MHz/1900MHz	24dBm
	Band 1/245,6/8/19	25dBm
LTE FDD	Band 1/245,6/8/19/36	25,5dBm
	Band 37/17/17	24,8dBm
	Band 1/37/1	21,8dBm
	Band 3841	25,5dBm
LTE TDD	Band 39	22,2dBm
	Band 40	25,8dBm
	Band 42/48	24,7dBm
	n1(n)3n5m3n8m6	21,5dBm
SGNR	n2(n)28m40	25,8dBm
	n41	21,8dBm
	n41	24,8dBm
	n41+200 MPx	25,8dBm
Bluetooth	2,4-2,4835GHz	19dBm(EIRP)
	LAS/WIFI	2,4-2,4835GHz
Wi-Fi	5,2-5,24GHz	23dBm(EIRP)
	5,25-5,255GHz S41	23dBm(EIRP)
NFC	13,56MHz	140dBm(EIRP)
WPC	110,1 ~ 148,3kHz	40dBm at 10m 40dBm at 10m

Suações da realme mobile Este guia irá mostrar-lhe como utilizar o telefone e as suas principais funções. Você também pode visitar a site oficial da realme para obter mais informações sobre o telefone.  Receptor Câmera Frontal Sensor de proximidade e luz Botões de volume Botão de ligar Sensor de impressão digital	▶ Carregue seu telefone em temperatura ambiente, longe da luz solar direta, ambientes úmidos, molhas ou choques. A temperatura do ambiente deverá ser de 5°C a 35°C. Como reiniciar o telefone Para reiniciar o aparelho, mantenha pressionados os botões de ligar e aumentar volume ao mesmo tempo, até que a animação de inicialização realme seja exibida. Como transferir o conteúdo do celular antigo para o novo aparelho Você pode usar o realme Clone Phone para transferir fotos, vídeos, músicas, contatos, mensagens e aplicativos do seu telefone antigo para o telefone realme. 1. Se o seu telefone antigo é Android, digitalize nele o código QR abaixo. Faça o download e instale o aplicativo Clone Phone. Abaixo, o aplicativo Clone Phone nos telefones antigo e realme e siga as instruções na tela para concluir a operação.  https://clonephone.phone.com/download 2. Se o seu telefone antigo é um iPhone, abra o Clone Phone diretamente no aplicativo e siga as instruções na tela para fazer o login em sua conta do Cloud antes de sincronizar os arquivos. Conteúdo da embalagem A caixa inclui: 1 Carregador; 1 Cabo de dados USB; 1 Guia de segurança; 1 Guia rápido; 1 pin de ejeção SIM Card; 1 capa protetora; 1 Chave de fendas.	Especificações técnicas <table border="1"> <thead> <tr> <th>Modelo</th> <th>RMX5210</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tamanho da tela principal</td> <td>17,24 cm (6,79")</td> </tr> <tr> <td>Dimensão</td> <td>161,8x76,8(±0,2mm) 161,8x76,8(±0,3mm)</td> </tr> <tr> <td>Bateria</td> <td>DC 5,56V 3425mAh(NA25,90Wh/Min) Band 20/28/48 161,8x76,8(±0,4mm)(Típico) (Equivalente a) DC 3,78V 6850mAh(NA25,90Wh/Min) DC 3,78V 7000mAh(NA25,46Wh)(Típico)</td> </tr> <tr> <td>Câmera</td> <td>50 Megapixels + 50 Megapixels + 200 Megapixels Traseira 32 Megapixels Frontal</td> </tr> <tr> <td>Temperatura operacional</td> <td>0°C-35°C</td> </tr> </tbody> </table> Valores SAR CE SAR <2,0W/kg(Cabeça) <2,0W/kg(Corpo)	Modelo	RMX5210	Tamanho da tela principal	17,24 cm (6,79")	Dimensão	161,8x76,8(±0,2mm) 161,8x76,8(±0,3mm)	Bateria	DC 5,56V 3425mAh(NA25,90Wh/Min) Band 20/28/48 161,8x76,8(±0,4mm)(Típico) (Equivalente a) DC 3,78V 6850mAh(NA25,90Wh/Min) DC 3,78V 7000mAh(NA25,46Wh)(Típico)	Câmera	50 Megapixels + 50 Megapixels + 200 Megapixels Traseira 32 Megapixels Frontal	Temperatura operacional	0°C-35°C	Especificações técnicas de ondas de rádio <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rádio</th> <th>Frequência</th> <th>Potência máxima de saída</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GSM</td> <td>850MHz/900MHz/1800MHz/1900MHz</td> <td>33,0dBm 30,0dBm</td> </tr> <tr> <td>WCDMA</td> <td>Band 1/2/4/5/6/19</td> <td>25,0dBm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Band 1/3/5/6/19</td> <td>25,0dBm</td> </tr> <tr> <td>LTE FDD</td> <td>Band 3/7/17/17/1</td> <td>24,8dBm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Band 13/31</td> <td>23,0dBm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Band 20/28/48</td> <td>25,0dBm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Band 38/41</td> <td>25,5dBm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Band 33</td> <td>22,0dBm</td> </tr> <tr> <td>LTE TD</td> <td>Band 40</td> <td>25,0dBm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DC 7,56V 3300mAh(NA25,46Wh)(Típico)</td> <td>25,5dBm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>n1/n31/n38/n39/n66</td> <td>23,0dBm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>n2/n7</td> <td>24,0dBm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>n20/n28/49</td> <td>25,0dBm</td> </tr> <tr> <td>5G NR</td> <td>n71</td> <td>23,0dBm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>n41</td> <td>26,0dBm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>n65/n77</td> <td>24,0dBm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>n78/n79</td> <td>27,2dBm</td> </tr> <tr> <td>Bluetooth</td> <td>2,4-2,4835GHz</td> <td>10dBm(ERP)</td> </tr> <tr> <td>455-480MHz</td> <td>2,4-2,4835GHz</td> <td>20dBm(ERP)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5,15-5,25GHz</td> <td>23,0dBm(ERP)</td> </tr> <tr> <td>Wi-Fi</td> <td>5,15-5,25GHz</td> <td>20dBm(ERP)</td> </tr> <tr> <td>GNSS</td> <td>1,575-1,616GHz</td> <td>148dBm(ERP)</td> </tr> <tr> <td>NFC</td> <td>13,56MHz</td> <td>400mA/m @10cm</td> </tr> <tr> <td>WPT</td> <td>110,1-148,38MHz</td> <td>402mA/m @10cm</td> </tr> </tbody> </table>	Rádio	Frequência	Potência máxima de saída	GSM	850MHz/900MHz/1800MHz/1900MHz	33,0dBm 30,0dBm	WCDMA	Band 1/2/4/5/6/19	25,0dBm		Band 1/3/5/6/19	25,0dBm	LTE FDD	Band 3/7/17/17/1	24,8dBm		Band 13/31	23,0dBm		Band 20/28/48	25,0dBm		Band 38/41	25,5dBm		Band 33	22,0dBm	LTE TD	Band 40	25,0dBm		DC 7,56V 3300mAh(NA25,46Wh)(Típico)	25,5dBm		n1/n31/n38/n39/n66	23,0dBm		n2/n7	24,0dBm		n20/n28/49	25,0dBm	5G NR	n71	23,0dBm		n41	26,0dBm		n65/n77	24,0dBm		n78/n79	27,2dBm	Bluetooth	2,4-2,4835GHz	10dBm(ERP)	455-480MHz	2,4-2,4835GHz	20dBm(ERP)		5,15-5,25GHz	23,0dBm(ERP)	Wi-Fi	5,15-5,25GHz	20dBm(ERP)	GNSS	1,575-1,616GHz	148dBm(ERP)	NFC	13,56MHz	400mA/m @10cm	WPT	110,1-148,38MHz	402mA/m @10cm
Modelo	RMX5210																																																																																									
Tamanho da tela principal	17,24 cm (6,79")																																																																																									
Dimensão	161,8x76,8(±0,2mm) 161,8x76,8(±0,3mm)																																																																																									
Bateria	DC 5,56V 3425mAh(NA25,90Wh/Min) Band 20/28/48 161,8x76,8(±0,4mm)(Típico) (Equivalente a) DC 3,78V 6850mAh(NA25,90Wh/Min) DC 3,78V 7000mAh(NA25,46Wh)(Típico)																																																																																									
Câmera	50 Megapixels + 50 Megapixels + 200 Megapixels Traseira 32 Megapixels Frontal																																																																																									
Temperatura operacional	0°C-35°C																																																																																									
Rádio	Frequência	Potência máxima de saída																																																																																								
GSM	850MHz/900MHz/1800MHz/1900MHz	33,0dBm 30,0dBm																																																																																								
WCDMA	Band 1/2/4/5/6/19	25,0dBm																																																																																								
	Band 1/3/5/6/19	25,0dBm																																																																																								
LTE FDD	Band 3/7/17/17/1	24,8dBm																																																																																								
	Band 13/31	23,0dBm																																																																																								
	Band 20/28/48	25,0dBm																																																																																								
	Band 38/41	25,5dBm																																																																																								
	Band 33	22,0dBm																																																																																								
LTE TD	Band 40	25,0dBm																																																																																								
	DC 7,56V 3300mAh(NA25,46Wh)(Típico)	25,5dBm																																																																																								
	n1/n31/n38/n39/n66	23,0dBm																																																																																								
	n2/n7	24,0dBm																																																																																								
	n20/n28/49	25,0dBm																																																																																								
5G NR	n71	23,0dBm																																																																																								
	n41	26,0dBm																																																																																								
	n65/n77	24,0dBm																																																																																								
	n78/n79	27,2dBm																																																																																								
Bluetooth	2,4-2,4835GHz	10dBm(ERP)																																																																																								
455-480MHz	2,4-2,4835GHz	20dBm(ERP)																																																																																								
	5,15-5,25GHz	23,0dBm(ERP)																																																																																								
Wi-Fi	5,15-5,25GHz	20dBm(ERP)																																																																																								
GNSS	1,575-1,616GHz	148dBm(ERP)																																																																																								
NFC	13,56MHz	400mA/m @10cm																																																																																								
WPT	110,1-148,38MHz	402mA/m @10cm																																																																																								