

商品ID	SKU编码	商品名称	69码	产品型号
39198	BHR5934GL	小米彩光灯带1m延长包 海外版	6934177778360	MJDD03YL

小米生态链产品包装图纸

图纸提供单位

青岛易来智能科技股份有限公司

项目名称

小米彩光灯带1M延长包 海外版

版本号

2.0 增加俄语认证

设计时间

20220817

设计师

丁汶华

材质工艺要求

材质要求： 胶装
封面：157g金东太空梭哑粉纸，单面过油
内页：68g晨鸣云镜

制作工序：胶装
印刷+联机过油+裁切+折页

工艺要求: 色相正确、印迹牢固、套印准确
 各色套印不露杂色,
 套印误差 $\leq \pm 0.1\text{mm}$
 折页误差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$

颜色及专色: PANTONE 11C

纹理要求

比例 1:1 单位 mm



泰 匈 牙 利

土耳其 拉丁西班牙

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Descripción del producto

Lea este manual cuidadosamente antes de usar el producto, y guárdelo para una referencia futura.



Extremo de la malla Cable de conexión flexible

Una vez que el producto ha sido instalado, los accesorios lo mostrarán en el manual de instalación en qué punto de la instalación el producto se usa. Funcione mejor cuando se coloca a 50 cm del suelo.

Especificaciones

Modelo: M60001
 Entrada nominal: 24 V CC, 0,087 A
 Potencia nominal: 2,0 W

Precauciones

- No conecte la tira de luz a una fuente de alimentación cuando esté en el paquete.
- No conecte la tira de luz a una fuente de alimentación de una tira de luz que ya funcione.
- Este tipo de conexión debe realizarse únicamente cuando no haya conexión a tierra, y cualquier conexión abierta debe cerrarse antes de usar.
- El fuente de luz de este producto no se reemplazará. Cuando la fuente de luz de este producto se agote o se dañe, deberá cambiarse por completo.
- El producto es suministrado con un cable LED (LSE) independiente certificado que cumple con la norma IEC62561 (seguridad) con tensión de salida (tensión conmutada) y al menos igual a la potencia nominal de este producto.

Modo de instalación

1. Desconecte la tira de luz de la corriente, y abra la caja de conexión (ver el extremo de la tira de luz). Siga el flujo del cable de conexión y guárdelo con cuidado.



2. Inserte el extremo de la tira de luz en la corriente, y asegure la caja de conexión haciendo la conexión de la tira de luz.



Cómo utilizarlo

• Este producto puede conectarse como Tira de luz independiente. Algunos no pueden ser utilizados. La fuente independiente, después de la instalación, puede hacer la tira de luz con el control mediante la regulación del botón (ver flujo de trabajo).

• Utilice el cable de conexión flexible proporcionado con este sistema para conectar la tira de luz. Inserte el extremo del extremo en el extremo de la tira de luz antes de usarlo.

53

52

54

การวางแปลนที่ถูกต้อง

ถ้าจัดแปลนที่ถูกต้องและใช้สายเคเบิลที่เหมาะสม จะสามารถนำได้ 100% แปลนที่ถูกต้อง



สายเคเบิลที่บิดงอ เส้นทาง

หมายเหตุ: การวางแปลนที่ถูกต้อง จะช่วยให้สายเคเบิลสามารถรับแรงดึงได้สูงถึง 100% แปลนที่ผิด จะทำให้สายเคเบิลรับแรงดึงได้เพียง 50% และสายเคเบิลจะแตกหักได้

วิธีการที่ 1

การลดแรงดึงที่สายเคเบิลทำได้โดยการวางสายเคเบิลให้มีความยาวที่มากกว่าความยาวที่ต้องการเล็กน้อย และใช้สายเคเบิลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กกว่าสายเคเบิลที่ต้องการ



การวางแปลนที่ผิด

ถ้าจัดแปลนที่ผิด จะทำให้สายเคเบิลไม่สามารถรับแรงดึงได้สูงถึง 100% แปลนที่ผิด จะทำให้สายเคเบิลรับแรงดึงได้เพียง 50% และสายเคเบิลจะแตกหักได้



สายเคเบิลที่บิดงอ เส้นทาง

หมายเหตุ: การวางแปลนที่ผิด จะทำให้สายเคเบิลไม่สามารถรับแรงดึงได้สูงถึง 100% แปลนที่ผิด จะทำให้สายเคเบิลรับแรงดึงได้เพียง 50% และสายเคเบิลจะแตกหักได้

วิธีการที่ 2

การลดแรงดึงที่สายเคเบิลทำได้โดยการวางสายเคเบิลให้มีความยาวที่มากกว่าความยาวที่ต้องการเล็กน้อย และใช้สายเคเบิลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กกว่าสายเคเบิลที่ต้องการ



[illegible][illegible]