

DDPAI

Eagles A2

User Guide

1 SPECIFICATIONS

- Product Name: Dash Cam
- Product Model: A2
- Size: 92*33*25.5mm
- Input: 12V $\pm$ 0.5A
- Storage: Class 10 TF card up to 128 GB, loop recording

2 PACKAGE CONTENTS

Front Camera

Rear Camera

3M Adhesive for Dash Cam

User Guide

Power Cable

3 PRODUCT OVERVIEW

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Parking Monitoring Indicator

2 TF Card Port

3 Reset Button

4 MIC

5 Power Port

6 Mounting Port

7 Speaker

8 Working Indicator

4 LED INDICATOR INSTRUCTION

Working indicator (Blue light)

Flashes slowly indicating the dash cam is working normally.

Flashes quickly indicating the storage area of the dash cam is abnormal.

A constant light indicates the dash cam is upgrading or working abnormally.

Parking monitoring indicator (Red light)

Flashes slowly indicates the dash cam is in parking mode.

5 INSTALLATION

1.Clean an area on the windshield where you wish the Dash Cam to be installed. This assists in adhesion.

2.Align the mounting bracket with the mounting Port of the dash cam, and slide it forward until it clicks into place.

3.Remove the protective film from the back of the bracket, attach the adhesive side of the bracket on the windshield where it has an unobstructed view of the road but does not interfere with the driver's view. As shown below.

4.Use the installation tool to lift the edges of the windshield/molding and tuck in the power cable. Connect the power cable to the fuse box.

6 APP INSTRUCTION

1.Keep the Dash Cam and mobile phone within 2.5meters.

2. Launch DDPAI App, tap on "Device > Connect new devices".

3.Choose your DDPAI Dash Cam from the network list(For Android system, App will start to search Dash Cam network automatically. For iOS phone, turn on WLAN from "Settings ->WLAN"). The Dash Cam's default SSID (or Wi-Fi name) is DDPAI_A2_XXXX.

4.Enter the password (the default password is "1234567890").

5.Enter DDPAI App, wait a few seconds until the preview screen show.

Preview

1.Open the DDPAI App, and add your Dash Cam.

2.Select "Device > Entering" tab, this will bring you to the preview page.

Rotate your smart phone or press expand icon, turn the preview screen to landscape mode.

Playback

Tap and left/right drag timeline bar at the screen bottom to create the starting point of the recording you wish to preview, then tap on thumbnail when you have made your selection, or wait for 5 sec for buffering, now you can watch the history recording.

Thumbnail

Timeline bar

Download Video Files

1.Tap and left/right drag timeline bar at the screen bottom to create the starting point of the recording you wish to download, then tap on thumbnail when you have made your selection, or wait for 5 sec for buffering, to enter the download start screen.

2.Tap on from preview screen to enter the download interface.

3.After the video has finished downloading, click "Complete".

CONTACT

en.ddpai.com

feedback@ddpai.com

DDPAI Technology Co., Ltd

Floor 12, Yihua finance building, Software park, Yuehai Sub district, Nanshan district, Shenzhen

For more information and FAQs, Please scan the QR code:

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Наименование изделия: Панорамная камера
- Модель изделия: A2
- Размер: 92*33*25.5mm
- Вход: 12В $\pm$ 0.5А
- Хранилище: Карта класса 10 TF до 128 Гб, циклическая запись

2 КОМПЛЕКТАЦИЯ

Передняя камера

Задняя камера

Клейкая лента 3М для видеорежистора

Руководство пользователя

Видеорежистор

3 ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Индикатор режима парковки

2 Порт для TF-карты

3 Кнопка сброса

4 МКК

5 Порт питания

6 Монтажное отверстие

7 Динамик

8 Индикатор работы

4 СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Индикатор работы (синий)

Медленно мигает Означает нормальную работу видеорежистора.

Быстро мигает Означает неисправность хранилища видеорежистора.

Постоянное свечение означает обновление или неисправность работы видеорежистора.

Индикатор режима парковки (красный)

Медленно мигает Означает, что видеорежистор работает в режиме парковки.

5 УСТАНОВКА

1.Очистите зону на лобовом стекле, где будет установлен видеорежистор. Это необходимо для более прочного приклеивания.

2.Выровняйте монтажный кронштейн с монтажным отверстием видеорежистора и передвиньте его вперед до щелчка.

3.Снимите защитную пленку сзади кронштейна. Установите клеевой стороной на лобовое стекло так, чтобы обеспечить свободный обзор дороги, но не загромождать его для водителя. См. рис. ниже.

4.Используйте монтажный инструмент, поднимите кромки лобового стекла / молдинга и заправьте шнур питания. Подключите шнур питания к блоку предохранителей.

6 ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЯ

1.Держите смартфон и мобильный телефон в пределах 2,5 метров.

2.Запустите приложение DDPAI, нажмите на "Оборудование > Подключить новое устройство".

3.Выберите ваш видеорежистор DDPAI из списка сетей (Для системы Android приложение начнет поиск сети видеорежистора автоматически. Для системы iOS включить WLAN в меню «Настройки ->WLAN»). Идентификатор SSID видеорежистора по умолчанию (или наименование в сети Wi-Fi) DDPAI_A2_XXXX.

Соприжение смартфона с видеорежистором

1.Держите смартфон и мобильный телефон в пределах 2,5 метров.

2.Запустите приложение DDPAI, нажмите на "Оборудование > Подключить новое устройство".

3.Выберите ваш видеорежистор DDPAI из списка сетей (Для системы Android приложение начнет поиск сети видеорежистора автоматически. Для системы iOS включить WLAN в меню «Настройки ->WLAN»). Идентификатор SSID видеорежистора по умолчанию (или наименование в сети Wi-Fi) DDPAI_A2_XXXX.

4.Введите пароль (пароль по умолчанию: 1234567890).

5.Войдите в приложение DDPAI и подождите несколько секунд, пока не отобразится экран предварительного просмотра.

Предварительный просмотр

1.Откройте приложение DDPAI и добавьте ваш видеорежистор.

2.Выберите «Оборудование» «Входящий», это приведет вас на страницу предварительного просмотра.

Просмотр видео файлов

1.Нажмите и перетащите влево / вправо шкалу шкалы времени в нижней части экрана, чтобы создать начальную точку записи, которую вы хотите загрузить, затем нажмите миниатюру, когда сделаете свой выбор, или подождите 5 секунд для буферизации, чтобы начать загрузку экрана.

2.Нажмите на на экране предварительного просмотра, чтобы войти в интерфейс загрузки.

3.По окончании загрузки видео нажмите «Выполнено».

1 SPECYFIKACJA

- Nazwa produktu: Rejestrator samochodowy
- Model: A2
- Rozmiar: 92*33*25.5mm
- Wejście: 12V $\pm$ 0.5A
- Pamięć: karta TF klasy 10 o pojemności do 128 GB, nagrywanie zapętlane

2 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kamera przednia

Kamera tylna

Taśma 3M do rejestratora

Instrukcja obsługi

Przewód zasilający

3 OPIS URZĄDZENIA

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Wskaźnik monitoringu parkowania

2 Port karty TF

3 Przycisk resetowania

4 Mikrofon

5 Port zasilania

6 Złącze montażowe

7 Głośnik

8 Wskaźnik trybu pracy

4 INFORMACJE O WSKAŹNIKACH DIODOWYCH

Wskaźnik trybu pracy (niebieska dioda)

Miga powoli, gdy kamera pracuje w zwykłym trybie.

Miga szybko, gdy wystąpił błąd obszaru zapisu kamery.

Dioda świeci, gdy kamera jest aktualizowana lub gdy wystąpił błąd.

Wskaźnik monitoringu parkowania (czerwona dioda)

Miga powoli, gdy kamera jest w trybie parkowania.

5 MONTAŻ

1.Oczyszczić przestrzeń na przedniej szybie, na której zamontowana będzie kamera – wprynie to korzystnie na skuteczność klejenia.

2.Dopasować uchwyty montażowy do złącza montażowego w rejestratorze i wsunąć go do przodu, aż zatrzasnie się na miejscu.

3.Ustawić folię ochronną znajdującą się z tyłu uchwyty. Przykleić uchwyt do przedniej szyby w miejscu, w którym kamera będzie mogła rejestrować widok drogi przed pojazdem, ale nie będzie ograniczała widoczności kierownicy, jak pokazano poniżej.

4.Za pomocą narzędzia instalacyjnego unieść krawędź przyciski przedniej szyby i umieścić pod nią przewód zasilający. Podłączyć przewód zasilający do komory z bezpiecznikami.

6 INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI

1.Trzymaj rejestrator jazdy i telefon komórkowy w promieniu 2,5 metra.

2.Uruchom aplikację DDPAI.Kliknij „Urządzenie”-Podłącz nowe urządzenie”.

3.Wybrać kamerę DDPAI z listy sieciowej (w przypadku systemu Android aplikacja rozpocznie przeszukiwanie sieci automatycznie. W telefonie z systemem iOS należy włączyć WLAN w „Ustawieniach ->WLAN”). Domyślna nazwa SSID kamery (lub nazwa sieci Wi-Fi) to DDPAI_A2_XXXX.

4.Wprowadzić hasło (domyślne hasło to „1234567890”).

5.Wejść do aplikacji DDPAI i poczekać kilka sekund, aż pojawi się ekran podglądu.

Podgląd

1.Otworzyć aplikację DDPAI i dodać kamerę samochodową.

2.Wybrać „Urządzenie” „wchodzący” spowoduje to przejście do strony podglądu.

odtworzenie

nacisnąć pasek czasu (na dole ekranu) z lewej/prawej strony, aby ustawić punkt początkowy odtwarzania nagrania, następnie, po dokonaniu wyboru, nacisnąć miniaturę lub poczekać 5 s na przedstawienie obrazu, aby rozpocząć odtwarzanie nagrania.

Miniaturka

Oś czasu

KONTAKT

en.ddpai.com

feedback@ddpai.com

DDPAI Technology Co., Ltd

12 piętro, biurowiec Yihua, Park Oprogramowania, podzielnica Yuehai, dzielnica Nanshan, Shenzhen

Abv uzyskać więcej informacji i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, zeskanuj kod QR:

DDPAI

设计人员：曾丽茜

复查人员：罗琴

包装类型：说明书

比例尺寸：1：1

材质：105g 双铜纸

尺寸：70*120mm

工艺：油墨印刷

颜色：彩色

产品经理：陈奕琛

项目经理：韦河