



Управление с помощью
Яндекс.Алиса



Управление с помощью
 приложения **AC Freedom**

- Wi-Fi ready
- Антибактериальный фильтр
- Класс энергоэффективности: A
- Объемный воздушный поток 4D
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Низкий уровень шума 20 дБ(А)
- Озонобезопасный эко-фреон R32
- Компрессор GMCC (TOSHIBA)
- Скрытый LED дисплей
- Пульт на русском языке
- Антигрибковая функция
- Функция самоочистки
- Функция самодиагностики
- Функция авторестарт
- Функция iFeel (температурный датчик в пульте)

- Функция Anti-Cold-Air (в режиме обогрева)
- Функция Sleep (комфортный сон)
- Функция таймера (автоматическое включение и выключение в любое время)
- Функции автоматических защит
- Интеллектуальная разморозка Defrost (в режиме обогрева)
- Golden fin покрытие теплообменников
- Антикоррозийный корпус наружного блока
- Антистатическое покрытие корпуса внутреннего блока
- Защита клапанов
- Гарантия 5 лет



Технические характеристики:

DC INVERTER

МОДЕЛЬ			LA-07I	LA-09I	LA-12I	LA-18I	LA-24I
Охлаждение	производительность	Вт	2400(600-3200)	2600(600-3200)	3200(800-3600)	5280(1300-5300)	6700(1300-7000)
	потребляемая мощность	Вт	750(200-1200)	810(200-1200)	990(200-1500)	1640(230-1800)	2100(400-2500)
	номинальный ток	А	3.36(0.9-5.2)	3.63(0.9-5.2)	4.44(0.8-6.6)	7.3(1.1-9.0)	9.5(1.7-10.9)
	EER/класс	Вт/Вт	3,21	3,21	3,23	3,2	3,21
Обогрев	производительность	Вт	2400(600-3200)	2700(600-3200)	3400(800-3800)	5300(1300-5400)	6800(1300-7200)
	потребляемая мощность	Вт	660(200-1300)	720(200-1300)	940(200-1400)	1470(230-1500)	2030(400-2400)
	номинальный ток	А	2.97(0.9-5.7)	3.23(0.9-5.7)	4.21(0.8-6.1)	6.5(1.1-8.0)	9(1.7-10.4)
	COP/класс	Вт/Вт	3,61	3,75	3,62	3,61	3,61
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240~/50/1				
Диапазон напряжения		В	198~253	198~253	198~253	198~253	198~253
Макс. потребляемая мощность		Вт	1400	1400	1500	1900	3000
Максимальная длина трассы		м	20	20	30	30	30
Максимальный перепад высот		м	10	10	10	10	10
Фреон			R32	R32	R32	R32	R32
Диаметр жидкостной трубы		мм(дюймы)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
Диаметр газовой трубы		мм(дюймы)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.7 (3/8)	12.7 (1/2)
Диаметр дренажной трубы		мм	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9
Степень защиты внутренний/внешний блок			IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4
Класс защиты внутренний/внешний блок			I/I	I/I	I/I	I/I	I/I
ВНУТРЕННИЙ БЛОК			LA-07I	LA-09I	LA-12I	LA-18I	LA-24I
Расход воздуха		м³/ч	540	540	610	700	880
Осушение		л/ч	1,3	1,3	1,7	2,5	2,5
Уровень звукового давления		дБ(А)	29/25/23/20	29/25/23/20	36/31/26/23	41/36/31/25	41/37/32/27
Размер блока		мм	690x283x199	690x283x199	750x285x200	837x296x205	900x310x225
Размер упаковки		мм	760x347x277	760x347x277	820x347x277	910x360x280	970x382x302
Вес нетто/ брутто		кг	7,5/ 9,5	8/ 10	8,5/ 10,5	12/ 13,9	14/ 17,9
ВНЕШНИЙ БЛОК			LA-07I	LA-09I	LA-12I	LA-18I	LA-24I
Расход воздуха		м³/ч	1550	1550	1550	2300	2600
Размер блока		мм	703x455x233	703x455x233	703x455x233	761x536x280	845x555x300
Размер упаковки		мм	760x510x315	760x510x315	760x510x315	825x595x345	903x615x382
Уровень звукового давления		дБ(А)	49	49	56	57	58
Вес нетто/ брутто		кг	21/ 22	22/ 25	26/ 30,7	30,7/ 38,5	45/ 52,7
Роторный компрессор (бренд)			GMCC/TOSHIBA	GMCC/TOSHIBA	GMCC/TOSHIBA	GMCC/TOSHIBA	SANYO/ PANASONIC
Заводская заправка хладагента (до 5 м)		г	400	400	470	580	800
Дополнительная заправка хладагента		г/м	20	20	20	20	30
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха			охлаждение: -15...+48 / обогрев: -15...+32				



Управление с помощью
Яндекс.Алиса



Управление с помощью
 приложения **AC Freedom**

- **Wi-Fi ready**
- Антибактериальный фильтр
- Класс энергоэффективности: A
- Объемный воздушный поток 4D
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Низкий уровень шума 21 дБ(А)
- Озонобезопасный эко-фреон R410A
- Компрессор GMCC (TOSHIBA)
- Скрытый LED дисплей
- Пульт на русском языке
- Антигрибковая функция
- Функция самоочистки
- Функция самодиагностики
- Функция авторестарт
- Функция iFeel (температурный датчик в пульте)

- **Функция Anti-Cold-Air** (в режиме обогрева)
- **Функция Sleep** (комфортный сон)
- **Функция таймера** (автоматическое включение и выключение в любое время)
- **Функции автоматических защит**
- **Интеллектуальная разморозка Defrost** (в режиме обогрева)
- **Golden fin покрытие теплообменников**
- **Антикоррозийный корпус наружного блока**
- **Антистатическое покрытие корпуса внутреннего блока**
- **Защита клапанов**
- **Гарантия 5 лет**



Технические характеристики:

ON/OFF

МОДЕЛЬ			LA-07H	LA-09H	LA-12H	LA-18H	LA-24H	LA-36H
Охлаждение	производительность	Вт	2050	2680	3550	5250	7000	9700
	потребляемая мощность	Вт	640	830	1106	1650	2150	3100
	номинальный ток	А	2,8	4	4,8	7,5	9,5	13,5
	EER/класс	Вт/Вт	3.21/A	3.23/A	3.21/A	3.21/A	3.26/A	3.21/A
Обогрев	производительность	Вт	2150	2760	3650	5300	7200	9900
	потребляемая мощность	Вт	590	760	1011	1480	1970	2900
	номинальный ток	А	2,6	3,8	4,4	6,8	9	13
	COP/класс	Вт/Вт	3.64	3.63	3.61	3.60	3.65	3.61
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240~/50/1					
Диапазон напряжения		В	135~253					
Макс. потребляемая мощность		Вт	1100	1200	1650	2500	3000	3500
Максимальная длина трассы		м	15	15	15	20	20	30
Максимальный перепад высот		м	5	5	10	10	10	10
Фреон			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Диаметр жидкостной трубы		мм(дюймы)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
Диаметр газовой трубы		мм(дюймы)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.7 (3/8)	12.7 (1/2)	15.88 (5/8)
Диаметр дренажной трубы		мм	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9
Степень защиты внутренний/внешний блок			IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4
Класс защиты внутренний/внешний блок			I/I	I/I	I/I	I/I	I/I	I/I
ВНУТРЕННИЙ БЛОК			LA-07H	LA-09H	LA-12H	LA-18H	LA-24H	LA-36H
Расход воздуха		м³/ч	400	400	620	650	850	1300
Осушение		л/ч	1	1,3	1,7	2,5	3,1	4
Уровень звукового давления		дБ(А)	30/26/24/21	30/26/24/21	33/30/27/24	35/33/29/26	37/34/31/28	43/40/37/33
Размер блока		мм	690x283x199	690x283x199	750x285x200	837x296x205	900x310x225	1082x330x233
Размер упаковки		мм	760x347x277	760x347x277	820x347x277	910x360x280	970x382x302	1155x397x312
Вес нетто/ брутто		кг	6,5/9	6,5/9	8/11	9,5/12	11,5/14	13/16
ВНЕШНИЙ БЛОК			LA-07H	LA-09H	LA-12H	LA-18H	LA-24H	LA-36H
Расход воздуха		м³/ч	2030	2030	2000	2600	2600	2750
Размер блока		мм	703x455x233	703x455x233	710x500x265	860x545x315	880x655x310	945x700x350
Размер упаковки		мм	760x510x315	760x510x315	780x565x345	920x615x392	945x720x435	1015x765x425
Уровень звукового давления		дБ(А)	50	51	52	55	58	60
Вес нетто/брутто		кг	20/23	20/23	24,5/27	34/37	45/48	50,5/53
Роторный компрессор (бренд)			LANDA/GREE/GMCC/TOSHIBA				HIGHLY/HITACHI/GMCC/TOSHIBA	HIGHLY/HITACHI/
Заводская заправка хладагента (до 5 м)		г	400	540	610	1000	1560	2890
Дополнительная заправка хладагента		г\м	20	20	20	30	30	30
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха			охлаждение: -15...+48 / обогрев: -15...+32					