

NOBYC

practic

Универсальный автомобильный держатель АН-18В

Руководство пользователя

Примечания:

Не устанавливайте это устройство во время движения автомобиля.

1. Комплектация

1. Стойка с вакуумной присоской
2. Универсальный фиксатор

2. Характеристики

Вакуумная присоска

- * Легкость использования. Эффективное действие.
- * Износостойчивость. Пригоден для работы в различных температурных условиях
- * Легко снимается
- * Сверхпрочный рычаг

Кронштейн

- * Возможность сгибания под любым углом
- * Возможность замены. Имеются в наличии укороченные кронштейны (не входят в комплект)
- * Специальное покрытие уменьшает отражение света
- * Уникальное поворотное устройство, обеспечивающее поворот на 220 градусов. Для изменения угла сгиба кронштейна нет необходимости снимать его с переднего стекла. Легкость изменения положения установленного устройства.

Верхняя часть стойки

- * Удобная большая кнопка разблокирования зажимов
- * Элегантный внешний вид
- * Складывающаяся опора обеспечивает устойчивую установку больших устройств
- * Специальное покрытие уменьшает отражение света
- * Плавность работы

3. Внешний вид



4. Характеристики

Размер устанавливаемого устройства: от 8 до 15 см
Весовая нагрузка: до 15 кг
Рабочие температуры: -20 градусов ~ 80 градусов
Количество срабатываний рычага: 10000 раз
Износостойчивость кронштейна: допускается сгибание кронштейна под углом 90 градусов до 40 раз подряд
Дополнительные принадлежности: подставка, фиксатор кабеля.

5. Порядок использования

1. Установите верхнюю часть стойки на кронштейн
2. Очистите стеклянную поверхность, на которую вы хотите установить подставку, мягкой тканью. Удалите защитную пленку в нижней части вакуумной присоски.
3. Поднимите рычаг, поместите вакуумную присоску на стеклянную поверхность, опустите рычаг в нижнее положение.
4. Придайте кронштейну желаемое положение.

Примечание: рекомендуется опереть кронштейн на переднюю панель для уменьшения дрожания

5. Установите подставку на переднюю панель и закрепите верхнюю часть стойки для большей устойчивости
6. Установите фиксатор кабеля на верхней части стойки для фиксации кабеля
7. Для установки устройства нажмите на кнопку разблокирования для раскрытия зажимов, поместите устройство между зажимами и закрепите его, сдвинув зажимы.
8. Для извлечения устройства нажмите указательным пальцем на кнопку разблокирования для раскрытия зажимов, придерживая при этом устройство большим пальцем.
9. Для снятия стойки со стеклянной поверхности поднимите рычаг и нажмите на ручку вакуумной присоски.

Примечания.

Данное изделие защищено международным патентом
Не устанавливайте изделие во время движения
Не устанавливайте стойку на неровной поверхности
Оберегайте изделие от огня
Не разбирайте изделие, так как это может привести к его поломке.

Средняя компания: Кунин
История: NOBYC Co., Ltd., 105, GuangJiang Road, ChangZhou, Shanxi, China
Почтовый: 020-41414141
100816, г. Москва, ул. 1-я Голубинская пер., а/я
Гарантийный срок: 1 год
Остаток: Всеми силами и методами
Использовать инструментально по назначению
не подлежит возврату

