

RS 160 – беспроводная система из закрытых наушников с питанием от NiMH батарей и передатчика, который коммутируется с устройством воспроизведения. Система быстро и легко настраивается по принципу plug and play.

Система построена на основе технологии Kleer, которая позволяет осуществлять передачу и приём аудио сигнала без потерь с качеством звука CD (16 бит / 44,1 КГц).

Радиус действия передатчика до 20 м, он может обслуживать до четырех пар наушников.

Наушники отличаются глубокими низкими частотами, закрытая конструкция эффективно защищает Вас от внешнего шума.

Особенности

- Цифровая беспроводная система с портативным передатчиком
- Закрытые цифровые беспроводные наушники с амбушюрами Circumaural
- Динамические наушники с насыщенным НЧ звуком
- Эргономичное оголовье с индивидуальной настройкой
- Портативный передатчик с возможностью передачи сигнала на 4 приёмника
- Цифровой контроль громкости с функцией Mute
- Простая установка по принципу Plug and Play
- Гарантия 2 года

Технические характеристики

Система

Модуляция MSK Digital

РЧ диапазон 2,4 – 2,48 ГГц

Радиус действия примерно 20 м

Диапазон рабочих температур от 0°C до 40°C

HDR 160 наушники

Тип / принцип преобразователя закрытые, динамические

Тип амбушюра Circumaural

Диапазон воспроизводимых частот 18 - 21,000 Гц

КНИ < 0.5% (1 КГц, 100 дБ SPL)

Уровень звукового давления 106 дБ

Питание NiMH батарейки типа AAA, 1.2 В, 600 мА (2 шт)

Время работы примерно 24 ч

Вес примерно 226 г (без батареек)

TR 160 передатчик

Питание 1) сетевой адаптер 5 В DC , 500 мА

2) 2 батарейки типа AA (1.5 В)

Расход энергии < 0,3 Вт

Разъём 3,5 мм стерео джек

Мощность передатчика < 2,5 мВт

Время работы примерно 120 ч

Вес примерно 56 г (без батареек)

Габариты 8,7 x 9,7 x 2,7 см

Сетевой адаптер

Входной ток 100 – 240 В AC, 0.2 А, 50/60 Гц

Выходной ток 5 В DC, 500 мА

Диапазон рабочих температур от 0°C до 40°C

Комплект поставки

Наушники HDR 160 (приёмник)

Передатчик TR 160
Универсальное зарядное устройство
Зарядный кабель
Аудио кабель (для передатчика)
Батарейки типа AAA (2 шт)
Инструкция по эксплуатации

Аксессуары/запасные части

№ 534470 Амбушюры, 1 пара
№ 534471 Накладка оголовья

RS 170

Арт. № 504147

RS 170 – беспроводная система из закрытых наушников и многофункционального передатчика с зарядным устройством, который коммутируется с устройством воспроизведения. Наушники обладают детальным звуком, насыщенным низкими частотами. Есть возможность использовать два типа обработки - Dynamic Bass и Surround Sound (по отдельности или вместе).

Система построена на основе технологии Kleer, которая позволяет осуществлять передачу аудио сигнала без потерь с качеством звука CD (16 бит / 44,1 КГц).
Радиус действия передатчика (который также может выполнять функции зарядного устройства и подставки для наушников) до 80 м, он может обслуживать до четырех пар наушников.

Амбушюры и подкладка оголовья из искусственной кожи обеспечивают комфорт при длительном использовании, закрытая конструкция наушников эффективно защищает Вас от внешнего шума.

Особенности

- Цифровая беспроводная система с многофункциональным передатчиком
- Закрытые цифровые беспроводные наушники с амбушюрами Circumaural
- Динамические наушники с естественным детальным звуком
- Функции Dynamic Bass и Surround Sound
- Многофункциональный передатчик / рабочая станция с функцией зарядки
- Эргономичное оголовье с индивидуальной настройкой
- Возможность передачи сигнала на 4 приёмника
- Простая установка по принципу Plug and Play

Технические характеристики

Система

Модуляция MSK Digital
РЧ диапазон 2,4 – 2,48 ГГц
Радиус действия примерно 80 м
Диапазон рабочих температур от 0°C до 40°C

HDR 170 наушники

Тип / принцип преобразователя закрытые, динамические
Тип амбушюра Circumaural
Диапазон воспроизводимых частот 18 - 21,000 Гц
КНИ < 0.5% (1 КГц, 100 дБ SPL)
Уровень звукового давления 110 дБ
Питание NiMH аккумуляторы типа AAA, 1.2 В, 600 мА (2 шт)
Время работы примерно 24 ч
Вес примерно 228 г (без аккумуляторов)

TR 170 передатчик

Питание сетевой адаптер 5 В DC , 500 мА

Расход энергии < 0,5 Вт
Разъём 3,5 мм стерео джек
Мощность передатчика < 2,5 мВт
Вес примерно 336 г
Габариты 12,5 x 11,2 x 23 см

Сетевой адаптер

Входной ток 100 – 240 В AC, 0.2 А, 50/60 Гц
Выходной ток 5 В DC, 500 мА
Диапазон рабочих температур от 0°С до 40°С

Комплект поставки

Наушники HDR 170 (приёмник)
Передатчик TR 170
Универсальное зарядное устройство
Зарядный кабель
RCA кабель
Аудио кабель (для передатчика)
NiMH аккумуляторы типа AAA (2 шт)
Инструкция по эксплуатации

Аксессуары/запасные части

№ 534470 Амбушюры, 1 пара
№ 534471 Накладка оголовья