

Уважаемые дамы и господа! Мы благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на фильтре

«Dosal(Посейдон ПФН)».

Фильтр **«Dosal(Посейдон ПФН)»** предназначен для очистки воды от кальциевых отложений, которые образуются на нагревательных элементах стиральных и посудомоечных машин. Фильтр разработан для непосредственного подключения к системе коммунально-бытового водоснабжения.

Фильтр **«Dosal(Посейдон ПФН)»** представляет собой корпус из прозрачного пластика, внутри которого находится засыпка из комплексного соединения на основе полифосфата, которая и растворяет кальциевые соединения, препятствуя выпадению последних в виде нерастворимых отложений на ТЭНах стиральных и посудомоечных машин.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ.

Фильтр не использовать для обработки питьевой воды.

Установка используется только для очистки воды с температурой от 0 до +50°C

Диапазон рабочего давления – 2 - 8 атм.

Ориентировочный срок замены засыпки - 4-5 месяцев после подключения фильтра.

Срок службы 4 года (при условии своевременной замены наполнителя).

КОМПЛЕКТНОСТЬ :

В состав фильтра входят:

1. Корпус фильтра из прозрачного пласт
2. Крышка корпуса – 1шт.
3. Полифосфатная засыпка - 130г..



Схема монтажа фильтра приведена на коробке, в которую упакован фильтр

Уважаемые дамы и господа! Мы благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на фильтре «Dosal(Посейдон ПФН)».

Фильтр **«Dosal(Посейдон ПФН)»** предназначен для очистки воды от кальциевых отложений, которые образуются на нагревательных элементах стиральных и посудомоечных машин. Фильтр разработан для непосредственного подключения к системе коммунально-бытового водоснабжения.

Фильтр **«Dosal(Посейдон ПФН)»** представляет собой корпус из прозрачного пластика, внутри которого находится засыпка из комплексного соединения на основе полифосфата, которая и растворяет кальциевые соединения, препятствуя выпадению последних в виде нерастворимых отложений на ТЭНах стиральных и посудомоечных машин.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ.

Фильтр не использовать для обработки питьевой воды.

Установка используется только для очистки воды с температурой от 0 до +50°C

Диапазон рабочего давления – 2 - 8 атм.

Ориентировочный срок замены засыпки - 4-5 месяцев после подключения фильтра.

Срок службы 4 года (при условии своевременной замены наполнителя).

КОМПЛЕКТНОСТЬ :

В состав фильтра входят:

1. Корпус фильтра из прозрачного пласт
2. Крышка корпуса – 1шт.
3. Полифосфатная засыпка - 130г..



Схема монтажа фильтра приведена на коробке, в которую упакован фильтр.