For reference - do not print

THONET & VANDER
state.of.the.art.sound.

—
Bedienanleitung
Operation manual
Mode d'emploi
Руководство пользователя
Русское право
Manual de operação

kind
sound of new breed

multimedia sound 2.1 line

www.thonet-vander.de

Русский

Введение

Поздравляем с покупкой!
Благодаря Вам за то, что Вы остановили свой выбор на нашем продукте. В Thonet & Vander мы стремимся расширить пределы Ваших ощущений и заблаговременно тем, чтобы гарантировать самое технически совершенное и комфортное удовольствие. Изделия, которые Вы только что приобрели, были разработаны и произведены в соответствии с самыми строгими требованиями к качеству. Мы надеемся, что Вы будете удовлетворены и наслаждаться Вашим новым приобретением на долгие годы.
Надеемся, что Вы останетесь довольны!

Комплектация

- 1 активный 6-дюймовый сабвуфер
- 2 satellites 2.75-дюймовых сателлита
- Кабель для высококачественного аудио сигнала с разъемами 2 RCA
- 2 satellites
- Аудиокабель с разъемами 2 RCA – 2 RCA
- Кабель питания устройства / шнур IEC 60320-C7

Характеристики

- Высококачественная система с 6-дюймовым сабвуфером для низких частот и двумя 2.75-дюймовыми сателлитами для средних и высоких
- Регулировка громкости низких и высоких частот
- Высококачественный держатель карты HDMI
- Позволяет правильно подключить аудиоустройство с видеостатикой, например, электронную проигрывательную МП3, CD, DVD.

Установка системы

1. Подключите шнур RCA красного цвета правого сателлита к гнезду выхода RCA того же цвета, размещенному на задней панели сабвуфера. Подключите левый сателлит к разъему RCA белого цвета, размещенному на задней панели стороны сабвуфера.
2. Подключите разъемы RCA аудиокабеля 2 RCA – 3.5мм к гнезду аудио входа на сабвуфере, затем подключите шнур 3.5мм гнездо кабеля к гнезду аудио выхода на компьютере или другом источнике аудио. Если у вашего аудио устройства есть разъемы RCA, используйте аудиокабель 2RCA-2RCA. (в комплект для подключения).
3. Нажмите кнопку, что устройство со слабым сигналом, таким как проигрыватель CD, MP3 или компьютер, должны подключаться к гнезду 1. Устройства с сильным сигналом, например, профессиональные звуковые карты/ DJ/ проигрыватели VCD или DVD, подключайте к гнездам аудиовыход в гнездо 2.
4. Убедитесь, что кнопка напряжения находится в положении «выключено». Подключите кабель питания к разъему IEC 60320 C8, расположенному на боковой стороне сабвуфера, затем противоположный конец подключите к источнику энергии.
5. Убедитесь, что регулятор громкости находится в положении ниже, и включите устройства.
6. Проигрывайте вашу любимую музыку и регулируйте уровень громкости и уровень частоты вашему желанию.
7. По желанию можно также подключить наушники к 3.5мм разъему, расположенный на боковой панели, над регулятором низких тонов.

Технические характеристики

- Выходная мощность: 20W RMS (10W + 6Wx2)
- Диапазон: 40 – 20000 Гц
- Искажение: <0.1% - 1W
- Соотношение сигнал/шум: >80dB
- Разделение каналов: >45dB
- Сабвуфер 4" и сателлиты 2.75"
- Габариты (Высота х ширина х длина): сабвуфер 190x135x195мм / Сателлиты 85x85x85мм
- Напряжение сети таблица

Расположение колонок

Рекомендуется размещать устройство в уже готовом на звуки метре друг от друга. Регулируйте расстояние от уже имеющегося регулятора звука в соответствующем.

Безопасность

Внимание
НАПРЯЖЕНИЕ
230V~50Hz
Europe
Russia
Italy
Israel
230V~60Hz
Korea
Taiwan
Japan
Brazil
Saudi Arabia
Argentina
Australia
Не вскрывать!
Не вскрывать!
Не вскрывать!
Не вскрывать!
Не допускать попадания воды и влаги внутрь!
Не допускать попадания воды и влаги внутрь!
Не допускать попадания воды и влаги внутрь