

Инструкция по установке драйвера адаптера

- Краткая инструкция по настройке и установке беспроводного двухдиапазонного USB адаптера
- Дважды щелкните мышью по файлу, соответствующий CD-рому Вашего компьютера, в который установлен диск. Выберите Вашу модель устройства и нажмите кнопку «Install».
- Примите лицензионное соглашение и нажмите «Next».
- Выберите тип установки и нажмите «Next».
- Выберите инструмент настройки Totolink или Microsoft ZeroConfiguration и нажмите «Next».
- Нажмите кнопку «Install».
- Нажмите кнопку «Finish». Драйверы Wi-Fi адаптера и утилиты управления установлены успешно!

После успешной установки драйверов вы сможете увидеть данный значок в области уведомлений.

TOTO LINK
The Smartest Network Device

Краткая инструкция по настройке и эксплуатации беспроводного двухдиапазонного USB адаптера

A1000UA

© 2015. Авторские права принадлежат TOTOLINK. Все права защищены. Официальный сайт: totolink.ru
Информация в данном документе может быть изменена без предварительного уведомления третьих лиц.

Как подключить Wi-Fi адаптер к компьютеру

- Соедините адаптер и компьютер прилагающимся USB проводом.
- Или подключите USB Wi-Fi адаптер к любому USB-порту компьютера.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Данное уведомление означает что адаптер обнаружен системой и можно начинать установку драйверов.

Подключение к незащищенной сети стандартными средствами Windows

- Нажмите правой кнопкой на «My Network Places» и выберите «Properties».
- Нажмите правой кнопкой на «Беспроводное соединение» и выберите «View Available Wireless Networks».
- Выберите из списка сеть, к которой необходимо подключиться и нажмите «Connect».
- После успешного подключения у вас появится доступ к сети.

ВЫБОР ИНСТРУМЕНТА НАСТРОЙКИ БЕСПРОВОДНОГО АДАПТЕРА

Беспроводной адаптер предоставляет два метода настройки подключения: с использованием утилиты настройки подключения Totolink и с применением стандартных средств операционной системы Windows.

Подключение к сети, защищенной WPA/WPA2 шифрованием стандартными средствами Windows

- Нажмите правой кнопкой на «Беспроводное соединение» и выберите «View Available Wireless Networks».
- Выберите из списка сеть, к которой необходимо подключиться, и нажмите «Connect».
- Введите пароль, использованный для защиты сети, и нажмите «Connect».
- После успешного подключения у вас появится доступ к сети.

Как правильно читать штрих-код:
N300RTV21406B056V2.0
Модель Версия Код производителя Месяц производства

Win 7/Vista

Подключение к сети стандартными средствами Windows

Подключения к сети защищенной WPA/WPA2 шифрованием

- Нажмите правой кнопкой на иконку «Сеть» и выберите пункт «Свойства».
- Нажмите «Подключение к сети».
- Нажмите «Connect».

Подключения к незащищенной сети

- Нажмите «Подключение к сети».
- Нажмите «Connect».
- Нажмите «Connect».

Настройка каналов и региональная настройка

Для двухдиапазонного адаптера может потребоваться дополнительная настройка режима работы и ручной выбор кода страны для региональной настройки. Для выполнения данной настройки следуйте указаниям данной инструкции.

- Нажмите правой кнопкой на «My Computer» и выберите «Manage».
- На боковой панели выберите «Device Manager».
- Откройте пункт «Network Adapters» и выберите данный адаптер. Нажмите по нему правой кнопкой мыши и выберите пункт «Properties».
- Выберите вкладку «Advanced». Здесь можно настроить дополнительные параметры адаптера, выбрав их из списка.

Использование инструмента настройки адаптера Totolink

Использование инструмента настройки адаптера Totolink. Нажмите на данную иконку для открытия инструмента настройки подключения. Процесс подключения к сетям, работающим на частотах 2.4GHz и 5GHz является одинаковым.

Подключения к сети, защищенной WPA/WPA2 шифрованием

- Выберите необходимую сеть из списка и нажмите на стрелку.
- Дважды введите пароль, использованный для защиты сети, и нажмите на стрелку.
- После этого будет установлено подключение к сети.

Подключения к незащищенной сети

- Откройте список доступных сетей.
- Дважды нажмите по необходимой сети.
- После этого будет установлено подключение к сети.

Настройка программной точки доступа

Следуйте указаниям данной инструкции для настройки программной точки доступа

- Нажмите правой кнопкой на иконку и выберите «Switch to AP mode».
- Нажмите на кнопку настроек и введите имя сети. Нажмите на стрелку для перехода к следующему шагу.
- Выберите желаемый канал для сети.
- Выберите требуемый алгоритм шифрования. Рекомендованный алгоритм — WPA2-PSK.
- Введите пароль для защиты сети.
- После успешной настройки сети вы увидите параметры данной сети.

После настройки сети окружающие устройства смогут к ней подключиться и получить доступ к данной сети.