



HD8 DJ

Артикул 505792

Описание.

Возьми под контроль клубную вечеринку с топовыми ди-джей наушниками Sennheiser HD8 DJ. Предназначенные для самых требовательных пользователей и для суровых гастрольных будней, они были разработаны в сотрудничестве с лучшими ди-джеями мира. Вдохновлённые легендарными HD 25 эти наушники обеспечивает то качество звука, которое удовлетворяет профессионалов.

Сделанные из высококачественных материалов с элементами, усиленными металлом, HD8 DJ способны работать день и ночь без перерыва. Шарнирные механизмы (три положения фиксации, до 210°) позволяют складывать наушники для транспортировки и обеспечивать мониторинг одним ухом. Большие мягкие, амбушюры обеспечивают комфортную посадку и практически устраняют посторонний шум, так что ничего не встанет между вами и вашей музыкой.

HD8 DJ - это серьёзный инструмент для серьёзных профессионалов.

Особенности

- Прочная конструкция с усиленными металлом элементами и с надёжными поворотными механизмами
- Патентованные преобразователи Sennheiser обеспечивают великолепное мощное звучание
- Закрытые охватывающие наушники эллиптической формы обеспечивают комфорт и снижают до минимума уровень окружающего шума
- Способны работать с высоким уровнем звукового давления, но хорошая защита от внешнего шума позволяет не использовать максимальную громкость при работе на сцене
- Шарнирный механизм складывания (до 210° градусов, три положения)
- Сопротивление 95 Ом для максимальной совместимости с ди-джей оборудованием
- Спиральный и прямой кабели в комплекте поставки (3 м), возможно подключение к любой чашке наушников
- Поставляются в премиальном футляре
- 2-летняя гарантия

Комплект поставки

- Наушники HD8 DJ
- Кабель 1: спиральный; 1,5/3 м; прямой разъём 3,5 мм
- Кабель 2: прямой; 3 м; прямой разъём 3,5 мм
- Адаптер 3,5/6,3 мм
- 1 пара велюровых амбушюров
- Футляр



Технические характеристики

- Сопротивление. 95 Ом
- Диапазон воспроизводимых частот. 8 – 30,000 Гц
- Уровень звукового давления. 115 дБ (1 кГц/1V_{trms})
- Коэффициент нелинейных искажений (КНИ). <0,1%
- Контактное давление. 6,3 Н
- Тип амбушюров. охватывающие
- Разъём. 3,5 мм, прямой
- Длина кабеля спиральный. 1,5-3 м, прямой 3 м
- Принцип преобразования, акустический тип. динамические, закрытые
- Номинальная нагрузка. 500 мВт
- Вес без кабеля. 284 г

Краткая инструкция (изображение)

