

СТАРТОВЫЙ НАБОР

Для подключения кухонной вытяжки к системе
домашней вентиляции

Состав набора и порядок монтажа:

Гибкий раздвижной воздуховод. 1 шт.


Является неотъемлемым элементом системы вентиляции. Позволяет эффективно использовать межпотолочное пространство и произвести легкое и быстрое подключение кухонной вытяжки любого типа к системе домашней вентиляции.

Диаметр подключения 127мм. Длина 0,2- 3 метра.

Материал: многослойная металлизированная пленка на металлическом каркасе. Диапазон температур: -30... +85С°

Монтаж:

1. Установите кухонную вытяжку 2. Присоедините гибкий воздуховод к выходному отверстию вытяжки, зафиксировав место соединения нейлоновой стяжкой (хомутом) 3. Свободно и без сильного натяжения проложите воздуховод до вентиляционного отверстия и произведите подключение к вентиляции через торцевую площадку 4. Зафиксируйте подключение к торцевой площадке нейлоновой стяжкой (хомутом). Излишки воздуховода могут быть обрезаны при помощи ножниц и кусачек, либо сложены "гармошкой". При необходимости воздуховод можно изгибать на большие углы, деформировать и формировать фасонные части непосредственно при монтаже.




Торцевая площадка. 1 шт.

Предназначена для облегчения подключения воздуховода вытяжки к каналу домашней естественной вентиляции. Благодаря наличию дополнительных отверстий не препятствует движению воздуха во время бездействия вытяжки.

Размер 243мм x 203мм. Диаметр подключения 125мм. Материал: пластик.

Монтаж:

1. Приложите торцевую площадку к отверстию вентиляции 2. Через отверстия для крепления саморезов нанесите метки карандашом на стене в местах будущих отверстий под саморезы 3. Просверлите отверстия 4. Приложите торцевую площадку и закрутите саморезы, не применяя чрезмерных усилий.




Жироулавливающие фильтры. 2 шт. Размер 500 x 570 мм

Предназначены для защиты вентиляционного канала и двигателя кухонной вытяжки от образования жировых отложений. Продлевают срок службы вытяжки. Не оказывают существенного сопротивления при движении воздуха. Материал: полотно нетканное иглопробивное термоскрепленное. Срок службы одного фильтра 3-6 месяцев.

Монтаж:

1. Снимите фильтр- решетку с кухонной вытяжки 2. Демонтируйте старое фильтрационное полотно, если оно было установлено ранее 3. Определите необходимые размеры жирового фильтра, используя линейку или рулетку 4. Вырежьте по нужным размерам новый жироулавливающий фильтр HELFER 5. В четырех углах фильтра сделайте по одному небольшому отверстию диаметром 2-3мм 6. В каждое из них вставьте силиконовый фиксатор (резинку) и проденьте один ее конец в другой, получив тем самым петлю 7. Установите фильтр HELFER, натянув концы петель на углы фильтра- решетки вытяжки, 8. Установите фильтр на место и закройте прибор.



Монтажный крепеж: саморезы (4шт), пластиковые дюбели (4шт), нейлоновая стяжка (хомут) (3шт), силиконовые фиксаторы фильтра (10шт).

Монтаж:

1. Используйте пластиковые дюбели и саморезы для фиксации торцевой площадки к стене 2. Нейлоновые стяжки используйте для фиксации воздуховода в месте подключения к вытяжке и торцевой площадке 3. Силиконовые фиксаторы (резинки) используйте для надежной фиксации жироулавливающего фильтра на фильтре-решетке кухонной вытяжки.