

3Cott УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АДАПТЕР РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	3Cott УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АДАПТЕР РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ																														
Характеристики <table><tr><td>Максимальная мощность</td><td>90 Вт</td></tr><tr><td>Вход</td><td>120-240В, 50-60Гц, 1,5А</td></tr><tr><td>Выход</td><td>9.5-20В/3А</td></tr><tr><td>Количество коннекторов</td><td>8</td></tr><tr><td>КПД</td><td>>88%</td></tr><tr><td>Защита</td><td>OPP/OCР/OVP/SCP</td></tr><tr><td>Защита от перегрева</td><td>≤145°C</td></tr><tr><td>Допустимая влажность</td><td>10% ~ 90%</td></tr><tr><td>Размеры</td><td>85 x 35 x 25 мм</td></tr><tr><td>Вес</td><td>130г</td></tr><tr><td>Длина кабеля</td><td>1 м</td></tr><tr><td>Условия эксплуатации</td><td>Температура: 0°C-35°C, Влажность : 20%-90%</td></tr><tr><td>Условия хранения</td><td>Температура: -20°C-70°C, Влажность : 20%-90%</td></tr><tr><td>Способ охлаждения</td><td>Радиатор</td></tr><tr><td>Срок эксплуатации</td><td>≤, 10000 часов</td></tr></table> Комплектация - Адаптер питания - 8 коннекторов - Кабель питания - Ремешок-липучка	Максимальная мощность	90 Вт	Вход	120-240В, 50-60Гц, 1,5А	Выход	9.5-20В/3А	Количество коннекторов	8	КПД	>88%	Защита	OPP/OCР/OVP/SCP	Защита от перегрева	≤145°C	Допустимая влажность	10% ~ 90%	Размеры	85 x 35 x 25 мм	Вес	130г	Длина кабеля	1 м	Условия эксплуатации	Температура: 0°C-35°C, Влажность : 20%-90%	Условия хранения	Температура: -20°C-70°C, Влажность : 20%-90%	Способ охлаждения	Радиатор	Срок эксплуатации	≤, 10000 часов	Модель: 3C-WA-090  www.3Cott.com
Максимальная мощность	90 Вт																														
Вход	120-240В, 50-60Гц, 1,5А																														
Выход	9.5-20В/3А																														
Количество коннекторов	8																														
КПД	>88%																														
Защита	OPP/OCР/OVP/SCP																														
Защита от перегрева	≤145°C																														
Допустимая влажность	10% ~ 90%																														
Размеры	85 x 35 x 25 мм																														
Вес	130г																														
Длина кабеля	1 м																														
Условия эксплуатации	Температура: 0°C-35°C, Влажность : 20%-90%																														
Условия хранения	Температура: -20°C-70°C, Влажность : 20%-90%																														
Способ охлаждения	Радиатор																														
Срок эксплуатации	≤, 10000 часов																														
3Cott УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АДАПТЕР РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	3Cott УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АДАПТЕР РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ																														
Руководство пользователя Введение! Благодарим вас за приобретение универсального адаптера питания 3Cott 3C-WA090 мощностью 90 Вт. Адаптер оборудован 8 коннекторами, совместимыми с большинством ноутбуков основных брендов. В адаптер встроена система защиты от перегрева, перегрузок напряжения и короткого замыкания. Эксплуатация 1. Выберите из комплекта коннектор, совместимый с вашим ноутбуком 2. Подключите силовой кабель к разъему на адаптере 3. Когда загорится лампочка, подключите адаптер к ноутбуку Внимание! Обязательно убедитесь, что выбранный коннектор совместим с вашим ноутбуком. Не используйте грубую силу при подключении коннектора к ноутбуку, во избежание повреждений. Список коннекторов приведён далее в таблице. Гарантия Гарантия на универсальный адаптер составляет 12 месяцев и распространяется только на заводские дефекты Внимание: адаптер не предназначен для использования на открытом воздухе Сервисный центр: 117105, г. Москва, Нагорный проезд, д.3, стр.3. Ежедневно, кроме воскресенья и праздничных дней с 09:00 до 20:45, при предъявлении паспорта гражданина РФ и кассового чека. Телефон: +7 (495) 221-11-11 Случаи, не входящие в гарантийное обслуживание Штрих код или код производителя отсутствует или поврежден Повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации прибора	Повреждения, возникшие в форс-мажорных ситуациях Коннекторы Ниже приведён список коннекторов, входящих в комплект. Внимательно ознакомьтесь с таблицей, чтобы подобрать коннектор, совместимый с вашим ноутбуком <table><tr><th>Маркировка коннектора</th><th>Напряжение</th><th>Коннектор</th></tr><tr><td>M5</td><td>19В</td><td>5.5 x 2.5 мм</td></tr><tr><td>M7</td><td>19В</td><td>5.5 x 1.7 мм</td></tr><tr><td>M8</td><td>19.5В</td><td>6.5 x 4.4 мм</td></tr><tr><td>M9</td><td>19.5В</td><td>7.4 x 5 мм</td></tr><tr><td>M10</td><td>19.5В</td><td>4.5 x 3 мм</td></tr><tr><td>M11</td><td>20В</td><td>7.9 x 5.5 мм</td></tr><tr><td>M12</td><td>18.5В</td><td>7.4 x 5 мм</td></tr><tr><td>M25</td><td>20В</td><td>Flat</td></tr></table> Внимание!! Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию, характеристики, а так же место сборки товара без предварительного уведомления потребителей. Месяц и год изготовления указаны на упаковке. Оборудование сертифицировано и соответствует TP TC 020/ 2011, TP TC 004/2011 Производитель: 3Cott Limited Room 709, Wellborne Commercial Centre, 8, Java Road, North Point, Hong Kong 3Котт Лимитед Рум 709, веллборн коммершл центр, 8, ява роуд, норт пойнт, Гонконг Импортер: ООО «Сталия-Р» 109390, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д.25, этаж 1, комната 20 ЕАС Сделано в Китае	Маркировка коннектора	Напряжение	Коннектор	M5	19В	5.5 x 2.5 мм	M7	19В	5.5 x 1.7 мм	M8	19.5В	6.5 x 4.4 мм	M9	19.5В	7.4 x 5 мм	M10	19.5В	4.5 x 3 мм	M11	20В	7.9 x 5.5 мм	M12	18.5В	7.4 x 5 мм	M25	20В	Flat			
Маркировка коннектора	Напряжение	Коннектор																													
M5	19В	5.5 x 2.5 мм																													
M7	19В	5.5 x 1.7 мм																													
M8	19.5В	6.5 x 4.4 мм																													
M9	19.5В	7.4 x 5 мм																													
M10	19.5В	4.5 x 3 мм																													
M11	20В	7.9 x 5.5 мм																													
M12	18.5В	7.4 x 5 мм																													
M25	20В	Flat																													