

Manufactured by Xiamen Communications Co., Ltd.	Mi Motion-Activated Night Light 2 User Manual	01
Manufactured by Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.	Benutzerhandbuch für Mi Nachtleicht mit Bewegungssensor 2	02
Address: 10F-A8 Building 8, Qingdao International Innovation Park, No. 1 Keyuan Way, Leishan District, Qingdao City, Shandong Province, 266101, China	Mode d'emploi de Mi Motion-Activated Night Light 2	13
For further information, please go to www.mi.com	Manual del usuario de Mi Motion-Activated Night Light 2	19
Hergestellte für: Xiamen Communications Co., Ltd.	Manuala pentru Mi Motion-Activated Night Light 2	25
Hergestellte von: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.	Руководство пользователя ночника с датчиком движения Mi 2	31
(Jein Unternehmen von Mi Ecospaces)	지은 회사: 2세대 센서식	37
Address: 10F-A8 Building 8, Qingdao International Innovation Park, No. 1 Keyuan Way Rd., Leishan District, Qingdao, 266101, Shandong, China	معلومات المنتج: لمبة الليزر ليلي مع مستشعر الحركة	43
Weitere Informationen finden Sie auf www.mi.com	米家感應夜燈 2 使用說明書	49
Fabrizio per: Xiamen Communications Co., Ltd.		
Fabrizio per: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.		
(Jein società Mi Ecospaces)		
Address: 1004, 8/Bg, 8 International Innovation Park, No. 1 Keyuan Way Rd., Leishan District, Qingdao, 266101, Shandong, China		
For plus informations, consultez le site www.mi.com		



Product Overview

Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.

Light Area
Sensor Area
Magnetic Base
Adhesive Dicker

Front

The Night Light can rotate 360 degrees

3. Mounting the light

Select a flat and dry mounting surface with the surface clean, flat, and then peel off the release liner from the back. Stick the tape in the desired location and press down firmly to make sure it is properly secured. Finally, attach the light to the magnetic base and adjust it to a suitable angle. Make sure it is firmly installed with the magnet, so as to avoid the risk of accidental slipping.

Mounting point is below 0.5 m above the floor

Facing upwards

Note: the different mounting heights, the angle needs to be adjusted based on the user's height and the desired viewing scenario to achieve the optimal result.

4. When it is dark and body movements is detected, the light will turn on automatically, and turn off automatically after 10 seconds if no further body movements is detected.

Mounting point is between 0.5 m - 1.5 m above the floor

Facing downwards

Note: for accurate detection, it is recommended to face the light downwards when the beam has been installed near 1.5m above the floor.

Mounting point is above 1.5 m above the floor

Facing straight forward

Selection Area

Note: The detection area is a 30° area directly at the corner in front of the right light. The detection area consists of 4 m in front of the light, and 0.25 m to the right. The detection angle depends on the angle of the light, the ambient temperature, body size and moving speed. The illustrated detection area is based on the detected body heights to flagging.

Specifications	Precautions
Model: M.J.D001V Luminous flux: 31m, 25lm Rated Voltage: 4.5 V ~ 6V Rated Power: 0.34 W Operating Temperature: -10°C to +60°C Base Dimensions: 9.80 mm × 4.02 mm Net Weight: Approx. 12g	- Do not cover the detection area of the light. - When cleaning the surface of the light, wipe it clean with a soft cotton cloth and do not use any corrosive solvents. - Do not install the light near heat sources such as AC or heating vents, or in direct sunlight. Do not install the light near sources of humidity such as humidifiers or water heaters. - Make sure the light is upright at all times when installing and using the night light. - When the brightness of the night light is reduced after a period of normal use, the battery level may be insufficient. Please replace the batteries with new ones and dispose of the used batteries in accordance with local rules and regulations, so as to avoid environmental pollution. - The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. - For indoor use only.

4. Please pay attention to the positive (+) and negative (-) poles when installing the batteries.

5. After non-rechargeable batteries are depleted, they cannot be charged. Different types of batteries, and old and new batteries should not be mixed.

6. The batteries must be removed from the night light when it is not used for a long time, or when the night light will be disposed of.

7. Remove leaking batteries from the night light, and dispose of them in accordance with local laws and regulations, so as to avoid environmental pollution.

Produktübersicht

Lesen Sie dieses Handbuch von der Verwendung sorgfältig durch, und beachten Sie es für die optimale Verwendung auf.

- Batteriedeckel
- Batteriedeckelverschluss
- Magnetische Basis
- Selbstheizender Aufkleber
- Positiveleuchte

- Selbstheizender Aufkleber
- Batteriedeckel
- Batteriedeckelverschluss
- Batterieterminal

Internum

Verwendung

1. Einlegen der Batterien

Drehen Sie die Lampe ganz um, umgekehrt, um sie in ihrem halbkugelförmigen Gehäuse herauszunehmen. Öffnen Sie die Batteriewandlung und legen Sie die drei Batterien in das Batteriefach ein. Legen Sie die Abdeckung ab.

2. Drücken Sie den Selbstheizschalter auf, um den gesamten Halbkugelschalter, bis die Lampe leuchtet in die halbkugelförmige Gehäuse einzustecken.

31m
Oste, die sich für die Verwendung als Nachtlampe eignen: Bodenleuchte, Tischleuchte und Kinderleuchte.

25m
Oste, die sich für die Verwendung als Zusatzbeleuchtung eignen: Tisch, Eingang, Schwere, Wandbeleuchtung und Balkone.

Abbildungen des Produkts, des Lichts und der Zusatzbeleuchtung in der Bedienungsanleitung dienen nur zur Referenz. Die tatsächlichen Produkte und Funktionen können aufgrund der Produktversionen variieren.


[illegible]

Technische Daten	Vorsichtsaussagen
Modell: 4170201 Lichtstrom: 3 lm, 29 lm Nennspannung: 4,5 V $\pm$ 5 % Nennleistung: 0,34 W Betriebstemperatur: -10°C – 40°C Gerätemaß: 80 mm $\times$ 42 mm Nettogewicht: Ca. 10 g	• Decken Sie den Einbaueingangs des Lichts nicht ab. • Zur Reinigung der Leuchteoberfläche wischen Sie leicht mit einem weichen Baumwolltuch ab und vermeiden Sie keine korrosiven Lösungsmittel. • Montieren Sie die Leuchte in der Nähe von Wärmepunkten wie Heizkörpern oder Heizbänken oder in der Nähe von Sonnenlicht. Montieren Sie das Licht auch nicht in der Nähe von Feuchtigkeitsschaltflächen wie Lüftungsböden oder Wasserhähnen. • Achten Sie bei der Montage und Verwendung des Nachlichts drauf, dass das Maxigo immer aufrecht steht. • Wenn sich die Helligkeit des Nachlichts nach einer gewissen Zeit des normalen Gebrauchs verringert, kann der Ladezustand der Batterie unzureichend sein. Bitte ersetzen Sie die Batterien durch neue und entsorgen Sie die alten Batterien entsprechend dem UN38.3-Verfahren zum Umweltschutzumzugehen zu vermeiden. • Die in dieser Leuchte enthaltene Lithiumzelle darf nur durch den Hersteller, einen Serviceverkäufer oder eine gleichqualitativ qualifizierte Person ausgetauscht werden.

- Ausschließlich für den Innengebrauch geeignet.
- Geben Sie acht bei der Installation der Batterien auf den positiven (+) und negativen (−) Pol.
- Nachdem die nicht wiederaufladbaren Batterien leer sind, können sie nicht geladen werden. Verschiedene Batterietypen sowie alte und neue Batterien sollten nicht gemischt werden.
- Bitte ersetzen Sie die Batterien durch neue und entsorgen Sie die gebrauchten Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften um Umweltbedenken zu vermeiden.
- Die Batterien müssen aus dem Nachlicht entfernt werden, wenn es Bingereize nicht benutzt wird und wenn das Nachlicht entfernt wird.
- Auslaufende Batterien aus dem Nachlicht entfernen und gemäß den örtlichen Bestimmungen und Vorschriften entsorgen, um Umweltbedenken zu vermeiden.

[illegible]

Le point de montage se trouve en haut de 13,5 m au-dessus du sol



Orientation vers le haut

Note: Il y a des différences dans le montage, à la fois du fait que le bras de la lampe doit être l'alignement et le schéma d'installation est utilisé pour obtenir le résultat optimal.

Spécifications

Modèle: M7072D2

Hauteur lumineuse: 3 m, 25 m


Tension nominale: 45 V ~V

Puissance nominale: 0,34 W

Température de Fonctionnement: <10°C à 40°C

Diamètre: Ø 80 mm × 62 mm


Poids net: environ 121 g



120°

3,5m

Zone d'illumination



120°

3,5m

Zone d'illumination

4. Lorsqu'il n'y a aucun mouvement n'est détecté, l'ampoule va s'allumer automatiquement pendant 10 minutes puis s'éteint automatiquement après 35 secondes si aucun mouvement humain n'est détecté.

Note: La zone de détection couvre 120° directement au centre et au bas de la lumière. La zone de détection étendue de 0,6 m au-dessus de l'ampoule, et de 3,5 m au-dessous. L'effet de la direction d'écoulement de l'angle de l'ampoule, et la température ambiante, la taille du corps et de la vitesse de déplacement. La zone de détection élargie est basée sur la direction d'écoulement au-dessus et au-dessous de l'angle.

- Lors du nettoyage de la zone de détection de l'ampoule.
- Ne pas immerger la surface de l'ampoule, nettoyez-la à l'aide d'un tissu en coton doux. N'utilisez pas de solvants corrosifs.
- Ne pas insérer l'ampoule près d'une source de chaleur comme la cuisinière. Évitez de chauffer ou les lampes allumées directement. Ne pas insérer l'ampoule près d'une source d'humidité comme l'humidificateur ou la bouillotte.
- Renseignez-vous quel type de fil de lampe à incandescence à halogène vous utilisez pour éviter les problèmes.
- L'ampoule Lumina® de la Velleux ne brûle ni dans une période d'installation ni pendant la phase de test.
- L'ampoule peut produire la lumière du niveau de la pièce.
- Veuillez remplacer les piles avec de nouvelles piles de la même puissance que les vieilles piles afin d'éviter la pollution.
- L'ampoule contenue dans son emballage ne peut être remplie qu'une fois par le fabricant ou un agent de service agréé, ou encore un professionnel avec le même niveau de qualification.
- Pour une utilisation intensive usuellement.

- Lors de l'installation des batteries, veillez à respecter les pôles positif (+) et négatif (-).
- Une fois les batteries non rechargeables déchargées, elles ne peuvent plus être rechargées. Ne pas mélanger les différents types de batteries: les batteries neuves avec les batteries usées.
- Remplacez les batteries usagées par des neuves et jetez les batteries usées conformément à la réglementation locale, afin d'éviter toute pollution de l'environnement.
- Les batteries doivent être retirées de la veilleuse lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une longue période ou lorsque la veilleuse est mise au repos.
- Retirez les batteries qui fuient de la veilleuse et jetez-les conformément aux règles d'hygiène et environnementales locales, afin d'éviter toute pollution de l'environnement.

Descripción General del Producto

Este determinante este manual antes de usar el producto y conservarlo para futuras consultas.

Parte delantera

Modo de Uso

1 Instalación de las baterías

Gire la linterna en sentido antihorario para removerla de su carcasa hermética. Abra la cubierta de la batería e inserte tres baterías AA en el compartimiento para baterías. Inserte tres baterías AA.

La linterna puede tener 300 grados

2 Regule el interruptor de brillo para alcanzar el nivel de brillo deseado, antes de volver a introducir la linterna a su carcasa hermética.

Interior

Los materiales del producto se accionan y liberan el ajuste incluido en este manual del usuario, según corresponda con la referencia (función) a las funciones reales pueden verse afectadas y referirse al manual de usuario.

[illegible]

Especificaciones	Precauciones
Modelo: M7D02Y Peso: 100 g (3.53 oz) Tamaño nominal: 4.5 x 29 mm Tensión nominal: 3.0 V Intensidad nominal: 0.34 W Temperatura de Funcionamiento: -10°C a +47°C Dimensiones del artículo: 9.80 mm x 62 mm Peso neto: 112 g aproximadamente	• No observe el área de detección de la luz. • Alifirme la superficie de la luz. Nigado con una tela suave de algodón, y no alifre superficies conoas. • No instale la luz cerca de las fuentes de calor, tales como acondicionadores de aire o ventiladores de calor, o bajo la luz directa del sol. Tampoco instale cerca de las fuentes de humedad, tales como humidificadores o calefactores. • Asegúrese de que el M7D está derecho en todo momento durante la instalación de que sea la luz correcta. • Cuando el finido de la luz no ocurre en una vea reducida, haga un período de uso normal, el finido de la batería será insuficiente. Reemplazhe las baterías por otras nuevas, y descárdelas de manera apropiada para evitar daños a medio ambiente. • La fuente de la corriente en esta lámpara solar podrá ser sustituida por el fabricante, su servicio técnico o personas con una cualificación similar. • Sólo para uso en interiores.

[illegible]

Precauzioni

- Non coprire l'area di illuminazione della luce.
- Quando si pulisce la superficie della luce, pulirla con un panno di cotone morbido e non utilizzare saponi abrasivi.
- Non installare la luce vicino a fonti di calore come prese di corrente CA o di riscaldamento a luce diretta del sole. Non installare la luce vicino a fonti di umidità come umidificatori o cucine ad acqua.
- Assicurarsi che l'MV light sia sempre in posizione verticale durante l'installazione e di fronte della luce notturna.
- Quando la luminosità della luce notturna si riduce dopo un periodo di utilizzo continuo, il livello della batteria potrebbe essere insufficiente. Sostituire la batteria con batterie nuove o smaltire correttamente le batterie vecchie per evitare l'inquinamento ambientale.
- La forma luminosa di questa lampada deve essere sostituita solo dal produttore, da un agente di vendita o da altro personale qualificato.
- Solo per uso in interni.

- Prestare attenzione ai poli positivo (+) e negativo (-) durante l'installazione delle batterie.
- Dopo che le batterie non ricaricabili sono esaurite, non possono essere caricate. Diversi tipi di batterie a batterie vecchie e nuove non devono essere miscelate.
- Sostituire le batterie con batterie nuove o smaltire le batterie usate in conformità con le norme e i regolamenti locali. In modo da evitare l'inquinamento ambientale.
- Le batterie devono essere immesse dalla luce notturna quando non vengono utilizzate per lungo tempo o quando la luce notturna viene eliminata.
- Rimuovere le batterie che perdono della luce notturna e smaltire secondo la norma e i regolamenti locali, in modo da evitare l'inquinamento ambientale.

10
11

Обзор устройства

Перед использованием внимательно изучите это руководство. Рассмотрите его: оно может понадобиться при дальнейшей работе.

Перед использованием внимательно изучите это руководство. Рассмотрите его: оно может понадобиться при дальнейшей работе.

Инструкция

1. Установка батареек

Положите батарейки на одну из сторон корпуса, чтобы вынуть их из батарейного блока. Откройте крышку батарейного отсека и установите три батарейки AA в батарейный блок. Вставьте три батарейки AA.

2. Переключите переключатель «Крестик» до достижения желаемого уровня яркости подсветки, так как свет выводит пульт в полупрозрачный корпус.

Пульт, предназначенный для использования с датчиком движения, имеет функцию включения и выключения света датчика. Чтобы датчик работал, переключите переключатель «Крестик» в положение «Вкл».

[illegible]


Технические характеристики	
Модель: M45DZ01 Сетевой ток: 3 А, 25 В Номинальное напряжение: 4,0 В DC Номинальная мощность: 0,34 Вт Рабочая температура: от +10°C до +40°C Размеры изделия: 4,80 мм × 62 мм Вес нетто: приблизительно 32 г Меры безопасности • Не подвергать объекту облучения рентгеном. • При контакте поверхности устройства с прокладкой его мягкой канцелярской лентой. • Не использовать устройство с целью измерения тока, т.е. как источник измеренного тока, или вентильной системы, или для приема солнечных лучей. Также не использовать устройство с целью истончения тканей, как при ультразвуковой	воздуха или электрической начинки. • Убедиться в том, что лезвие не может расположиться вертикально при установке и использовании начинки. • При помещении предмета на пути оптического периода нормальной скорости вращения, усадка багетов может быть недостаточной. Замена багетов новыми и надежные образом установить старые багеты, чтобы не допустить загрязнения окружающей среды. • Выдавать световую энергию света в направлении могут только при установке, сервисной цепи или калибровочной цепи. • Использовать только в помещении. • При установке багетов обращать внимание на расположение (положение) (1) и (2) и (3) и (4) багетов. • После замены измерительных багетов их можно использовать. Новые устройства устанавливаются на старые багеты или багеты удалены.

- ▶ Замена батарейки новыми и, для избежания загрязнения окружающей среды, утилизацию использованных батареек в соответствии с нормами и законами вашей страны.
- ▶ Необходимо сжигать батарейки из нового светильника, если он не будет использован на протяжении длительного времени или при его утилизации.
- ▶ Необходимо протирать батарейки из нового светильника, чтобы избежать загрязнения окружающей среды, утилизацию использованных батареек в соответствии с нормами и законами вашей страны.

[illegible]


 100mm 직경과 0.5mm 높이인 원통형이다.
 100mm 직경의 원통을 보기 위해 입사 빛은 시야를 3.4mm 사이로 좁혀야 한다. 또한 입사 빛을 초점화한다.

4. 아무런 환경적 제약 없이도 감지하면 더 작은 원통을 이용해 캐비티 내 15 mm 정도 안의 사용자를 감지할 수 있다.



 15mm 직경과 15mm 높이인 원통이다.

감지, 소진, 저장 및 감지 방법이: 감지 광학의 중요성, 기능성, 부피 및 길이 1:207 비율을 유지하고 감지 깊이는 9.4mm, 캐비티 0.2-0.5mm, 3.4mm 사이를 채우는 원통 부피는 1mm, 부피 100%를 감지하는 15mm 원통이 감지할 수 있다. 그림에서 감지된 원통의 범위는 8.0mm를 초과한 12.6mm이다.

[illegible][illegible][illegible]

產品介紹

使用食品用不銹鋼罐裝密封，品質優良。





提示：安裝前請先檢查零件，例如：零件表面是否有劃傷及異物等。若有損壞，由於此類零件屬於工業用途，本公司恕不負責。

使用

1. 安裝電池

將罐蓋拆下後，將罐蓋內大螺絲以十字型後拉出。從電池盒，將有線及內部的電池取出（如圖所示）。將電池放入電池盒內（如圖所示）。



2. 旋轉罐蓋以鎖緊到完全合攏。旋轉罐蓋與光片將罐蓋螺絲旋緊到合攏。




3. 固定安裝


固定安裝時，應將吊板固定於牆上，先將吊板固定於牆上，然後將吊板上的支撐，將吊板固定於牆上的支撐，再將吊板固定於牆上。

吊板與牆面應垂直安裝，且應與牆面平行，且應與牆面平行。

安裝時應注意吊板的安裝，應注意吊板的安裝，應注意吊板的安裝。



吊板傾角為 15° 吊板



吊板傾角為 30° 吊板


提示：為了準確測量，應將吊板固定於 15° 吊板，應將吊板固定於 15° 吊板，應將吊板固定於 15° 吊板。

4. 吊板安裝

吊板安裝時，應將吊板固定於牆上，應將吊板固定於牆上，應將吊板固定於牆上。

吊板與牆面應垂直安裝，且應與牆面平行，且應與牆面平行。

安裝時應注意吊板的安裝，應注意吊板的安裝，應注意吊板的安裝。



吊板傾角為 15° 吊板



吊板傾角為 30° 吊板

提示：為了準確測量，應將吊板固定於 15° 吊板，應將吊板固定於 15° 吊板，應將吊板固定於 15° 吊板。

[illegible]

● 電池已嚴重損耗，請從產品中取出電池並按所用電池法線安全處理，避免環境污染。	本產品經貿易及消費者服務熱線：www.mcm.com 製造商：香港豐泰成有限公司 (小水電製造企業) 製造地點： 廣州市番禺區山岐山松樑一路1號香港國際新園 8座10樓B14 製造商電話：+86-400-693-7969 (以下資訊僅供參考，不適用) 進口商：台灣小米通訊有限公司 進口地址：台北市民生南路一段20號2樓2-2 進口商電話：+86-719-9161122 (以下資訊僅供參考，不適用) 服務熱線：852-33011888
--	---

상명대학교 Xaomi Communications Co., Ltd. 上智大學 Qingling Yeehik Information Technology Co., Ltd. (M. 韓國上智大學 上智大學) 주소: F104-6, Bldg. B, International Innovation Park, 19 Keyuanmeyi Rd., Lachen District, Qingling, 266101, Shandong, China 上智大學 198000 www.xiaomi.com/사 韓國 上智大學 201505	Fabricado por: Xiaomi Communications Co., Ltd. Fabricado por: Qingling Yeehik Information Technology Co., Ltd. (una sociedad de MI Ecosystem) Dirección: F104-6, Bldg. B, International Innovation Park, 19 Keyuanmeyi Rd., Lachen District, Qingling, 266101, Shandong, China Para obtener más información, visite www.xiaomi.com
Xaomi Communications Co., Ltd. الشركة العالمية Qingling Yeehik Information Technology Co., Ltd. (M. Ecosystem 韓國 上智大學) taqeyanmeyi Rd., Lachen District, Qingling, 266101, Shandong, China F104-6, Bldg. B, International Innovation Park 上智大學 198000 上智大學 201505	Fabricado por: Xiaomi Communications Co., Ltd. Fabricado por: Qingling Yeehik Information Technology Co., Ltd. (una sociedad de MI Ecosystem) Indirizzo: F104-6, Bldg. B, International Innovation Park, taqeyanmeyi Rd., Lachen District, Qingling, 266101, Shandong, China Per ulteriori informazioni, visitate www.xiaomi.com

	Mi Motion-Activated Night Light 2 User Manual Benutzerhandbuch für Mi Nachtlicht mit Bewegungssensor 2
	Mode d'emploi de Mi Motion-Activated Night Light 2 Manual del usuario de Mi Motion-Activated Night Light 2
	Manuale utente Mi Motion-Activated Night Light 2 Руководство пользователя ночника с датчиком движения Mi 2
	ℹ️ 전사실 2 설명서 دليل المستخدم المصباح الليلي ٢ 米家感應夜燈 2 使用說明書

Product Overview

Read the manual carefully before use, and retain it for future reference.

Front View:

- Light Area
- Sensor Area
- Magnetic Base
- Adhesive Sticker

The Night Light can rotate 360 degrees.

Top View:

- Brightness Switch
- Battery Cover
- Battery Compartment

Interior

For information on the features of product, accessories, and use interface in the use manual are for reference only. This manual product use functions may vary due to product modification.

ications Co., Ltd. Information Technology Co., Ltd. M (Ecosystem) International Pavilion, 1 Keyuanmei Rd, Shandong, China See www.mi.com	Manufactured for: Xiaomi Communications Co., Ltd. Manufactured by: Qingdao Vedrick Information Technology Co., Ltd. M (Ecosystem) Address: 10#-14# Building B, Qingdao International Innovation Park, No.1 Keyuan Meirui Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, P.R.China For further information, please go to www.mi.com
ications Co., Ltd. Information Technology Co., Ltd. Ecosystem) International Pavilion, 1 Keyuanmei Rd, Shandong, China See www.mi.com	Hergentel für: Xiaomi Communications Co., Ltd. Hergentel für: Qingdao Vedrick Information Technology Co., Ltd. M (Ecosystem) Address: 10#-14# Bldg. B, International Innovation Park, 1 Keyuanmei Rd., Laoshan District, Qingdao, 266101, Shandong, China Weitere Informationen finden Sie auf www.mi.com
ications Co., Ltd. Information Technology Co., Ltd. M (Ecosystem) Contact: npx Phone: 0086-531-8811-8811 Fax: 0086-531-8811-8811 E-mail: service@mi.com Website: www.mi.com	Fabrique pour: Xiaomi Communications Co., Ltd. Fabrique par: Qingdao Vedrick Information Technology Co., Ltd. M (Ecosystem) Address: 10#-14# Bldg. B, International Innovation Park, 1 Keyuanmei Rd., Laoshan District, Qingdao, 266101, Shandong, China Pour des informations, veuillez consulter www.mi.com

封一

封二

封二

封四