

Информация по сертификации

Наименование товара: Внешний аккумулятор портретной серии AccessStyle, модель Midnight 10P

Производитель: Шанхайские Улэиши Ориджиналс Текнолоджи Ко., Лтд., Китай, город Шанхай, район Сяосань, Сяосань стрит, Улэиши Ориджиналс Ко., Д.Д. №21, 2-й этаж, ЛХХКК(И) Москва, Россия

Импортер: ООО «Тинес Мобайл»
Проектировщик: г.п. д.д. №21, 2-й этаж, ЛХХКК(И) Москва, Россия

Срок службы: 2 года
Срок гарантии: 1 год

Телефон горячей линии: 8-800-20-03-717; 8-495-781-76-35
Горячая линия обслуживания: ООО «Тинес» Россия, Москва, ул.Борокская 8
Тел: 4959663743; 495030818-47
Адрес сервисного центра в аэропорту: город Сочи на сайте: <http://www.accessstyle.ru/>

Декларация о соответствии: РОСС RU.Д-СН.0437.01230/20 действительна до: 03.05.2023

Дата изготовления изделия указывается на упаковке в виде четырехзначного кода, где первые два цифра – неделя, последующие два – год производства.

Midnight 10P
внешний аккумулятор

accessstyle

Руководство пользователя
Ավտոբեռնարկի Գործարկման Կարգավիճակը
Isifidagi talimat
Օգտագործողի Կարգավիճակը
Пайдаланушы Нұсқасы

Благодарим за приобретение внешнего аккумулятора Midnight 10P. Пожалуйста, перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Наименование	Емкость батареи
Входное напряжение, сила тока	10000 mAh
Выходное напряжение, сила тока	Micro USB 5В-2.0А TYPE-C 5В-2.0А
Выходные напряжения, сила тока	USB output 1 5В-2.1А USB output 2 5В-2.1А
Время зарядки устройства	5.5 ч
Контакты штекера зарядки	1.5 x 4 мм
Габариты без упаковки	142.8x67.5x12 мм
Вес без упаковки	222 г

Комплекция

- Внешний аккумулятор - 1 шт.
- Кабель USB Type-C - 1 шт.
- Кабель USB для зарядки - 1 шт.

Внешний вид

Зарядка внешнего аккумулятора

Для зарядки внешнего аккумулятора подсоедините USB кабель к кабелю питания.

Зарядка устройства с помощью внешнего аккумулятора

Для зарядки Вашего устройства от внешнего аккумулятора используйте прилагаемый кабель. Для начала зарядки требуется включить внешний аккумулятор. Процесс зарядки осуществляется с помощью индикаторов. Подсоедините один конец зарядного кабеля к выходному порту внешнего аккумулятора, второй конец - к выходному порту Вашего устройства.

Индикаторы заряда аккумулятора

Индикатор	Значение	Индикатор	Значение
Индикатор зарядки	<=25%	Индикатор заряда	20%-75%
Индикатор зарядки	>25%	Индикатор заряда	75%-100%

Индикация подключения/отключения 3V

Индикация подключения автоматическая, когда в выходной аккумулятор подсоединены другие устройства. При отключении устройств индикаторы автоматически отключаются, если не подключены другие устройства.

Индикация подключения/отключения 3V

Индикация подключения автоматическая, когда в выходной аккумулятор подсоединены другие устройства. При отключении устройств индикаторы автоматически отключаются, если не подключены другие устройства.

Индикация подключения/отключения 3V

Индикация подключения автоматическая, когда в выходной аккумулятор подсоединены другие устройства. При отключении устройств индикаторы автоматически отключаются, если не подключены другие устройства.

Thank you for purchasing Midnight 10P Power Bank. Please read this manual carefully and keep it for future reference.

Specifications	Capacity
Input voltage, current	10000 mAh
Output voltage, current	Micro USB 5V-2.0A TYPE-C 5V-2.0A
Output voltage, current	USB output 1 5V-2.1A USB output 2 5V-2.1A
Charging time	5.5 h
Charging cycle	~300
Weight without package	222g
Dimensions	142.8x67.5x12 mm

Package content

- Power Bank - 1
- USB cable - 1
- USB charging cable - 1

Product appearance

Ավտոբեռնարկի կարգավիճակը

Նախանշան	Նշանակում
1. Ավտոբեռնարկի անոթի վիճակը	Ավտոբեռնարկի անոթի վիճակը ցուցաբերում է անոթի մնացորդի մակարդակը:
2. Ավտոբեռնարկի մուտքային միջանկյալի վիճակը	Ավտոբեռնարկի մուտքային միջանկյալի վիճակը ցուցաբերում է մուտքային միջանկյալի վիճակը:
3. Ավտոբեռնարկի մուտքային միջանկյալի վիճակը	Ավտոբեռնարկի մուտքային միջանկյալի վիճակը ցուցաբերում է մուտքային միջանկյալի վիճակը:
4. Ավտոբեռնարկի մուտքային միջանկյալի վիճակը	Ավտոբեռնարկի մուտքային միջանկյալի վիճակը ցուցաբերում է մուտքային միջանկյալի վիճակը:
5. Ավտոբեռնարկի մուտքային միջանկյալի վիճակը	Ավտոբեռնարկի մուտքային միջանկյալի վիճակը ցուցաբերում է մուտքային միջանկյալի վիճակը:
6. Ավտոբեռնարկի մուտքային միջանկյալի վիճակը	Ավտոբեռնարկի մուտքային միջանկյալի վիճակը ցուցաբերում է մուտքային միջանկյալի վիճակը:

Ավտոբեռնարկի մուտքային միջանկյալի վիճակը

Ավտոբեռնարկի մուտքային միջանկյալի վիճակը ցուցաբերում է մուտքային միջանկյալի վիճակը:

Midnight 10P արևի ակкумуляտորն ակტიվացնելու արդյունավետ եղանակը.

Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	Արևի ակкумуляտորի կարողություններ
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	10000 mAh
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	Micro USB 5V-2.0A TYPE-C 5V-2.0A
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	USB output 1 5V-2.1A USB output 2 5V-2.1A
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	5.5 h
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	~300
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	222g
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	142.8x67.5x12 mm

Արևի ակкумуляտորի կարողություններ

- Արևի ակкумуляտոր - 1 կտ.
- Արևի ակкумуляտորի կապի - 1 կտ.
- Արևի ակкумуляտորի կապի - 1 կտ.

Արևի ակкумуляտորի կարողություններ

Արևի ակкумуляտորի կարողություններ

Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	Արևի ակкумуляտորի կարողություններ
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	10000 mAh
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	Micro USB 5V-2.0A TYPE-C 5V-2.0A
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	USB output 1 5V-2.1A USB output 2 5V-2.1A
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	5.5 h
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	~300
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	222g
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	142.8x67.5x12 mm

Արևի ակкумуляտորի կարողություններ

- Արևի ակкумуляտոր - 1 կտ.
- Արևի ակкумуляտորի կապի - 1 կտ.
- Արևի ակкумуляտորի կապի - 1 կտ.

Արևի ակкумуляտորի կարողություններ

Обращение зарядки аккумулятора

Индикатор	Значение	Индикатор	Значение
Индикатор зарядки	<=25%	Индикатор заряда	20%-75%
Индикатор зарядки	>25%	Индикатор заряда	75%-100%

Внимание: Ставьте внешний аккумулятор на зарядку только при условии зарядки не менее 25%. Аккумулятор защищен от перезарядки. Не оставляйте устройство в режиме зарядки, не оставляйте его без присмотра, перегрейте по тону, протеку, разрыву аккумулятора.

Рабочая температура от -2 до 40°C. Температура хранения от -10 до 40°C.

Индикация подключения/отключения 3V

Индикация подключения автоматическая, когда в выходной аккумулятор подсоединены другие устройства. При отключении устройств индикаторы автоматически отключаются, если не подключены другие устройства.

Индикация подключения/отключения 3V

Индикация подключения автоматическая, когда в выходной аккумулятор подсоединены другие устройства. При отключении устройств индикаторы автоматически отключаются, если не подключены другие устройства.

Индикация подключения/отключения 3V

Индикация подключения автоматическая, когда в выходной аккумулятор подсоединены другие устройства. При отключении устройств индикаторы автоматически отключаются, если не подключены другие устройства.

Charging status indication

Indicator	Meaning	Indicator	Meaning
Indicator charging	<=25%	Indicator charge	20%-75%
Indicator charging	>25%	Indicator charge	75%-100%

Do not use a fully charged battery connected to a charger as overcharging may shorten its lifetime. The Power Bank is provided with LEDs indicating the charging status.

Do not disconnect the device, avoid a short circuit. Keep the metal contacts of the battery clean.

Do not leave the device, avoid in vehicles in hot weather under direct sunlight. This may cause the battery to overheat and reduce its life. The device may shut down or the capacity may not be fully restored, depending on the ambient temperature.

Work temperature: -2 to 40°C. Storage temperature: -10 to 40°C.

Indication of charger connecting/disconnecting

The indication will automatically turn on after connecting a device to the output. The indication will turn off when the device is disconnected and no other device is connected. Please put the Power Bank to charge if it does not respond when you press buttons or connect to other devices.

Safety notices:

The device is powered by a battery. Improper use of the battery may cause a risk of fire, explosion or other hazards. Please kindly use the battery in proper way.

Do not disassemble, open, bend, puncture, affect the battery mechanically or immerse in liquid. The battery may explode when damaged. In the event of battery leak, flush the affected area with clean water and seek medical help immediately. In case the battery smells, take it to a safe place away from open flames.

Do not use the battery if it is damaged, swollen, deformed or if the battery is not working properly. Please do not use the battery if it is damaged, swollen, deformed or if the battery is not working properly.

Do not use the battery if it is damaged, swollen, deformed or if the battery is not working properly. Please do not use the battery if it is damaged, swollen, deformed or if the battery is not working properly.

Արևի ակкумуляտորի կարողություններ

Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	Արևի ակкумуляտորի կարողություններ
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	10000 mAh
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	Micro USB 5V-2.0A TYPE-C 5V-2.0A
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	USB output 1 5V-2.1A USB output 2 5V-2.1A
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	5.5 h
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	~300
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	222g
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	142.8x67.5x12 mm

Արևի ակкумуляտորի կարողություններ

- Արևի ակкумуляտոր - 1 կտ.
- Արևի ակкумуляտորի կապի - 1 կտ.
- Արևի ակкумуляտորի կապի - 1 կտ.

Արևի ակкумуляտորի կարողություններ

Արևի ակкумуляտորի կարողություններ

Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	Արևի ակкумуляտորի կարողություններ
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	10000 mAh
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	Micro USB 5V-2.0A TYPE-C 5V-2.0A
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	USB output 1 5V-2.1A USB output 2 5V-2.1A
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	5.5 h
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	~300
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	222g
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	142.8x67.5x12 mm

Արևի ակкумуляտորի կարողություններ

- Արևի ակкумуляտոր - 1 կտ.
- Արևի ակкумуляտորի կապի - 1 կտ.
- Արևի ակкумуляտորի կապի - 1 կտ.

Արևի ակкумуляտորի կարողություններ

Արևի ակкумуляտորի կարողություններ

Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	Արևի ակкумуляտորի կարողություններ
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	10000 mAh
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	Micro USB 5V-2.0A TYPE-C 5V-2.0A
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	USB output 1 5V-2.1A USB output 2 5V-2.1A
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	5.5 h
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	~300
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	222g
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	142.8x67.5x12 mm

Արևի ակкумуляտորի կարողություններ

- Արևի ակкумуляտոր - 1 կտ.
- Արևի ակкумуляտորի կապի - 1 կտ.
- Արևի ակкумуляտորի կապի - 1 կտ.

Արևի ակкумуляտորի կարողություններ

Արևի ակкумуляտորի կարողություններ

Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	Արևի ակкумуляտորի կարողություններ
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	10000 mAh
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	Micro USB 5V-2.0A TYPE-C 5V-2.0A
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	USB output 1 5V-2.1A USB output 2 5V-2.1A
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	5.5 h
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	~300
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	222g
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	142.8x67.5x12 mm

Արևի ակкумуляտորի կարողություններ

- Արևի ակкумуляտոր - 1 կտ.
- Արևի ակкумуляտորի կապի - 1 կտ.
- Արևի ակкумуляտորի կապի - 1 կտ.

Արևի ակкумуляտորի կարողություններ

Обращение зарядки аккумулятора

Индикатор	Значение	Индикатор	Значение
Индикатор зарядки	<=25%	Индикатор заряда	20%-75%
Индикатор зарядки	>25%	Индикатор заряда	75%-100%

Внимание: Ставьте внешний аккумулятор на зарядку только при условии зарядки не менее 25%. Аккумулятор защищен от перезарядки. Не оставляйте устройство в режиме зарядки, не оставляйте его без присмотра, перегрейте по тону, протеку, разрыву аккумулятора.

Рабочая температура от -2 до 40°C. Температура хранения от -10 до 40°C.

Индикация подключения/отключения 3V

Индикация подключения автоматическая, когда в выходной аккумулятор подсоединены другие устройства. При отключении устройств индикаторы автоматически отключаются, если не подключены другие устройства.

Индикация подключения/отключения 3V

Индикация подключения автоматическая, когда в выходной аккумулятор подсоединены другие устройства. При отключении устройств индикаторы автоматически отключаются, если не подключены другие устройства.

Индикация подключения/отключения 3V

Индикация подключения автоматическая, когда в выходной аккумулятор подсоединены другие устройства. При отключении устройств индикаторы автоматически отключаются, если не подключены другие устройства.

Charging status indication

Indicator	Meaning	Indicator	Meaning
Indicator charging	<=25%	Indicator charge	20%-75%
Indicator charging	>25%	Indicator charge	75%-100%

Do not use a fully charged battery connected to a charger as overcharging may shorten its lifetime. The Power Bank is provided with LEDs indicating the charging status.

Do not disconnect the device, avoid a short circuit. Keep the metal contacts of the battery clean.

Do not leave the device, avoid in vehicles in hot weather under direct sunlight. This may cause the battery to overheat and reduce its life. The device may shut down or the capacity may not be fully restored, depending on the ambient temperature.

Work temperature: -2 to 40°C. Storage temperature: -10 to 40°C.

Indication of charger connecting/disconnecting

The indication will automatically turn on after connecting a device to the output. The indication will turn off when the device is disconnected and no other device is connected. Please put the Power Bank to charge if it does not respond when you press buttons or connect to other devices.

Safety notices:

The device is powered by a battery. Improper use of the battery may cause a risk of fire, explosion or other hazards. Please kindly use the battery in proper way.

Do not disassemble, open, bend, puncture, affect the battery mechanically or immerse in liquid. The battery may explode when damaged. In the event of battery leak, flush the affected area with clean water and seek medical help immediately. In case the battery smells, take it to a safe place away from open flames.

Do not use the battery if it is damaged, swollen, deformed or if the battery is not working properly. Please do not use the battery if it is damaged, swollen, deformed or if the battery is not working properly.

Do not use the battery if it is damaged, swollen, deformed or if the battery is not working properly. Please do not use the battery if it is damaged, swollen, deformed or if the battery is not working properly.

Արևի ակкумуляտորի կարողություններ

Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	Արևի ակкумуляտորի կարողություններ
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	10000 mAh
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	Micro USB 5V-2.0A TYPE-C 5V-2.0A
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	USB output 1 5V-2.1A USB output 2 5V-2.1A
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	5.5 h
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	~300
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	222g
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	142.8x67.5x12 mm

Արևի ակкумуляտորի կարողություններ

- Արևի ակкумуляտոր - 1 կտ.
- Արևի ակкумуляտորի կապի - 1 կտ.
- Արևի ակкумуляտորի կապի - 1 կտ.

Արևի ակкумуляտորի կարողություններ

Արևի ակкумуляտորի կարողություններ

Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	Արևի ակкумуляտորի կարողություններ
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	10000 mAh
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	Micro USB 5V-2.0A TYPE-C 5V-2.0A
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	USB output 1 5V-2.1A USB output 2 5V-2.1A
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	5.5 h
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	~300
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	222g
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	142.8x67.5x12 mm

Արևի ակкумуляտորի կարողություններ

- Արևի ակкумуляտոր - 1 կտ.
- Արևի ակкумуляտորի կապի - 1 կտ.
- Արևի ակкумуляտորի կապի - 1 կտ.

Արևի ակкумуляտորի կարողություններ

Արևի ակкумуляտորի կարողություններ

Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	Արևի ակкумуляտորի կարողություններ
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	10000 mAh
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	Micro USB 5V-2.0A TYPE-C 5V-2.0A
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	USB output 1 5V-2.1A USB output 2 5V-2.1A
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	5.5 h
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	~300
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	222g
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	142.8x67.5x12 mm

Արևի ակкумуляտորի կարողություններ

- Արևի ակкумуляտոր - 1 կտ.
- Արևի ակкумуляտորի կապի - 1 կտ.
- Արևի ակкумуляտորի կապի - 1 կտ.

Արևի ակкумуляտորի կարողություններ

Արևի ակкумуляտորի կարողություններ

Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	Արևի ակкумуляտորի կարողություններ
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	10000 mAh
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	Micro USB 5V-2.0A TYPE-C 5V-2.0A
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	USB output 1 5V-2.1A USB output 2 5V-2.1A
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	5.5 h
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	~300
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	222g
Արևի ակкумуляտորի կարողություններ	142.8x67.5x12 mm

Արևի ակкумуляտորի կարողություններ

- Արևի ակкумуляտոր - 1 կտ.
- Արևի ակкумуляտորի կապի - 1 կտ.
- Արևի ակкумуляտորի կապի - 1 կտ.

Արևի ակкумуляտորի կարողություններ

Обращение зарядки аккумулятора

Индикатор	Значение	Индикатор	Значение
Индикатор зарядки	<=25%	Индикатор заряда	20%-75%
Индикатор зарядки	>25%	Индикатор заряда	75%-100%

Внимание: Ставьте внешний аккумулятор на зарядку только при условии зарядки не менее 25%. Аккумулятор защищен от перезарядки. Не оставляйте устройство в режиме зарядки, не оставляйте его без присмотра, перегрейте по тону, протеку, разрыву аккумулятора.

Рабочая температура от -2 до 40°C. Температура хранения от -10 до 40°C.

Индикация подключения/отключения 3V

Индикация подключения автоматическая, когда в выходной аккумулятор подсоединены другие устройства. При отключении устройств индикаторы автоматически отключаются, если не подключены другие устройства.

Индикация подключения/отключения 3V

Индикация подключения автоматическая, когда в выходной аккумулятор подсоединены другие устройства. При отключении устройств индикаторы автоматически отключаются, если не подключены другие устройства.

Индикация подключения/отключения 3V

Индикация подключения автоматическая, когда в выходной аккумулятор подсоединены другие устройства. При отключении устройств индикаторы автоматически отключаются, если не подключены другие устройства.

Charging status indication

Indicator	Meaning	Indicator	Meaning
Indicator charging	<=25%	Indicator charge	20%-75%
Indicator charging	>25%	Indicator charge	75%-100%

Do not use a fully charged battery connected to a charger as overcharging may shorten its lifetime. The Power Bank is provided with LEDs indicating the charging status.

Do not disconnect the device, avoid a short circuit. Keep the metal contacts of the battery clean.

Do not leave the device, avoid in vehicles in hot weather under direct sunlight. This may cause the battery to overheat and reduce its life. The device may shut down or the capacity may not be fully restored, depending on the ambient temperature.

Work temperature: -2 to 40°C. Storage temperature: -10 to 40°C.

Indication of charger connecting/disconnecting

The indication will automatically turn on after connecting a device to the output. The indication will turn off when the device is disconnected and no other device is connected. Please put the Power Bank to charge if it does not respond when you press buttons or connect to other devices.

Safety notices: