

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1 Заявитель (изготовитель) Общество с ограниченной ответственностью

«ТЕКСЕТ ИМПЕКС», ИНН 7838494777, действующее на основании Договора № 067-17 от 06.03.2017 с Shenzhen Shenan Times Electronics Co., Ltd (Floor 2-4, Bldg B, Chunyang Industrial Park, Zhugushi Road, Wulian Community, Loncheng Street, Longgang District, Shenzhen, P.R. China) в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции обязательным требованиям, Свидетельство ИМНС России по Кировскому району Санкт-Петербурга, ОГРН 1137847332590 от 04.09.2013 зарег. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу, адрес: 198095, Россия, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, 52, лит. А, пом. 36-Н, тел: (812-) 331-84-57, mail@texet.ru

в лице **Генерального директора Кулыгина С. А.**, действующего на основании Устава от 29.08.2013 г. и Решения №11-2016 от 24.11.2016 года, заявляет, что

Телефонный аппарат торговой марки «ТЕХЕТ» модели TX-259

(далее по тексту – ТА модели TX-259)

(ТУ 6654 – 001 – 27485652 - 2013)

производства фирмы Shenzhen Shenan Times Electronics Co., Ltd (Floor 2-4, Bldg B, Chunyang Industrial Park, Zhugushi Road, Wulian Community, Loncheng Street, Longgang District, Shenzhen, P.R. China),

соответствует требованиям «Правила применения оконечного оборудования, подключаемого к двухпроводному аналоговому стыку телефонной сети связи общего пользования», утвержденным Приказом Мининформсвязи России от 29.08.2005 № 102 (зарегистрирован Минюстом России 02.09.2005, регистрационный № 6982) (далее по тексту «Правила») и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2 Назначение и техническое описание ТА модели TX-259

ТА модели TX-259 предназначен для работы на двухпроводных коммутируемых линиях связи при номинальном напряжении в абонентской линии 60 В с сопротивлением моста питания (500×2) Ом и 48 В с сопротивлением моста питания (400×2) Ом.

ТА модели TX-259 применяются на сети связи общего пользования, технологических сетях связи и сетях связи специального назначения в случае их присоединения к сети связи общего пользования в качестве оконечного оборудования.

2.1 Версия ПО

ТА модели TX-259 версии ПО не имеет.

2.2 Комплектность:

- телефонный аппарат модели TX-259	- 1 шт.
- витой телефонный шнур	- 1 шт.
- линейный шнур	- 1 шт.
- гарантийный талон	- 1 экз.
- руководство по эксплуатации на русском языке	- 1 экз.
- упаковка	- 1 шт.


2.3 Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации

ТА модели TX-259 **не предназначен** для включения через абонентские высокочастотные установки (АВУ), блокираторы (ДТП) и в АТС, не обеспечивающие достаточный ток питания в режиме ожидания вызова (типа «КВАНТ»).

2.4 Выполняемые функции:

- тональный и импульсный способ набора номера, кратковременное переключение в частотный способ набора номера;
- отображение на ЖК дисплее с подсветкой набираемого номера, даты и времени;
- автоматический многократный повтор набора номера (автодозвон);
- громкоговорящая связь (спикерфон);

Декларация о соответствии ТА
модели TX-259

Заявитель  С. А. Кулыгин

Лист 1
Листов 3

- номер экстренного набора отдельной кнопкой памяти;
- повтор последних 9 набранных номеров;
- 5 мелодий вызывного сигнала;
- 2 уровня громкости и выключение вызывного сигнала;
- программируемая пауза;
- калиброванный разрыв шлейфа (Flash);
- термометр.

2.5 Емкость коммутационного поля

ТА модели ТХ-259 не выполняет функции систем коммутации.

2.6 Схемы подключения к сети связи общего пользования с обозначением реализуемых интерфейсов, протоколов сигнализации

Схема подключения ТА модели ТХ-259 к сети связи общего пользования приведена на рисунке.

ТА модели ТХ-259



Рисунок

2.7 Электрические характеристики

- Показатель громкости передачи (при затухании АЛ 0 дБ) - от 1 дБ до 7 дБ.
- Показатель громкости приема (при затухании АЛ 0 дБ) - от минус 4 дБ до минус 10 дБ.
- Показатель громкости местного эффекта говорящего не менее - 15 дБ.
- Коэффициент гармоник в цепи передачи при уровне звукового давления в ОТР равном: минус 4,7 дБПа не более 7 %, а при минус 5,0 дБПа - не более 10 %.
- Коэффициент гармоник в цепи приема при ЭДС генератора равном 250 мВ - не более 7%.
- Уровень психометрически взвешенного напряжения собственного шума в цепи передачи - не более минус 60 дБВп.
- Затухание отражения эха - не менее 14 дБ.
- Защита уха абонента от акустического удара при ЭДС генератора 31 В - не более 120 дБ.
- Чувствительность к вызывному сигналу - не более 100 мВА.
- Напряжение срабатывания вызывного устройства - (20 ± 5) В.
- Вызывной сигнал должен приниматься при изменении параметров вызывного сигнала (25 и 50 Гц с эфф. значением напряжения до 110 В).
- Модуль входного электрического сопротивления БТА в режиме вызова на частоте 25 Гц ≥ 4 кОм, на частоте 50 Гц ≥ 3 кОм.
- Модуль входного электрического сопротивления в режиме ожидания вызова на частоте 1000 Гц - не менее 10 кОм.
- Электрическое сопротивление постоянному току в режиме ожидания вызова - не менее 200 кОм.
- Затухание несогласованности входного сопротивления в диапазоне частот 300-3400 Гц - не менее 8 дБ.
- Электрическое сопротивление постоянному току в режиме импульсного набора номера:
 - при замыкании шлейфа и токе питания 35 мА - не более 300 Ом.
 - при размыкании шлейфа и напряжении питания 60 В не менее 100 кОм.
- Частоты составляющих сигнала частотного набора номера (Гц): Группа I: 697, 770, 852, 941
Группа II: 1209, 1336, 1477, 1633.
- Уровень каждой из частотных составляющих сигнала частотного набора:
 - группа I: минус (6 ± 2) дБн;

Декларация о соответствии ТА
модели ТХ-259

Заявитель С. А. Кулыгин

Лист 2
Листов 3

- - группа II: минус (3 ± 2) дБн.
- Длительность посылки сигнала и паузы между посылками сигнала частотного набора номера - не менее 50 мс.
- Период следования импульсов при импульсном наборе номера - от 95 до 105 мс.
- Импульсный коэффициент - от 1,35 до 1,8.
- Длительность паузы между двумя сериями импульсов - от 400 до 1000 мс.

2.8 Характеристики радиоизлучения

ТА модели TX-259 не является радиоэлектронным средством связи

2.9 Реализуемые интерфейсы, стандарты

ТА модели TX-259 подключается к двухпроводному аналоговому стыку сети связи общего пользования

2.10 Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования, способы размещения, типы электропитания.

ТА модели TX-259 может эксплуатироваться при следующих климатических условиях:

- рабочий диапазон окружающей температуры от 5 °С до 40 °С;
- относительная влажность при температуре 25 °С до 80%;
- атмосферное давление от 630 до 800 мм. рт. ст.

Эксплуатация и техническое обслуживание должны осуществляться в соответствии с требованиями, изложенными в эксплуатационной документации, входящей в комплект поставки ТА модели TX-259.

- Питание осуществляется от АТС по абонентской линии напряжением 60 В с сопротивлением моста питания (500×2) Ом или 48 В с сопротивлением моста питания (400×2) Ом.
- Вход ТА модели TX-259 защищен от произвольного изменения полярности питающего напряжения.

2.11 Сведения о наличии встроенных средств криптографии (шифрования)

В ТА модели TX-259 отсутствуют встроенные средства криптографии.

2.12 Сведения о наличии приемника глобальных спутниковых навигационных систем.

В ТА TX-259 отсутствуют приемники глобальных спутниковых навигационных систем.

3 Декларация принята на основании:

- Протокола испытаний ООО «ТЕКСЕТ ИМПЕКС» № 01/2016 от 10.10.2016 г Телефонного аппарата торговой марки «ТЕХЕТ» модели TX-259, версии ПО не имеет, проведенных ООО «ТЕКСЕТ ИМПЕКС»;
- Протокола испытаний № 04604025-ДС 1054-01/2016 от 10.10.2016 г. Телефонного аппарата торговой марки «ТЕХЕТ» модели TX-259, версии ПО не имеет, проведенных ИЦ ФГУП ЦНИИС (Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № ИЦ-11-16 с 08.10.2013 г. по 27.10.2016 г.).

Декларация составлена на трёх листах

4 Дата принятия декларации 10 марта 2017 г.

Декларация действительна до 10 марта 2022 г.

Генеральный директор
ООО «ТЕКСЕТ ИМПЕКС»

5 Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

Заместитель руководителя
Федерального агентства связи

Декларация о соответствии ТА
модели TX-259

Заявитель С. А. Кулыгин С. А. Кулыгин

Лист 3
Листов 3

Прошито и пронумеровано 3 (три) листа
Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью
«Тексет Импекс»
Кулыгин С.А.



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1 Заявитель (изготовитель) **ЗАО «Электронные системы «Алкотел»**, действующее на основании Договора № 132-13 от 19.06.2013 с **SHENZHEN CHINO-E COMMUNICATION CO., LTD**, (88 No. 1~8 Layer Chino-e Industrial Building, Niulanqian Village Minzhi Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China) в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции обязательным требованиям,

Свидетельство ИМНС России по Кировскому району Санкт-Петербурга,

ОГРН – 1027802725136, выдано 16.10.2002, адрес: 198188, Россия, Санкт-Петербург,

ул. Маршала Говорова, 8А, тел./факс: 320-00-60, 320-60-06, mail@alkotel.ru,

в лице **Генерального директора Королькова А.М.**, действующего на основании Устава и Протокола б/н от 30.03.2009 годового общего собрания акционеров ЗАО «Электронные системы «Алкотел», заявляет, что

Телефонный аппарат торговой марки «ТЕХЕТ» модели TX-259

(далее по тексту – ТА модели TX-259)

(ТУ 6654 – 001 – 27485652 - 2013)

производства **SHENZHEN CHINO-E COMMUNICATION CO., LTD**,

выпускаемый на заводе: **SHENZHEN CHINO-E COMMUNICATION CO., LTD**,

(88 No. 1~8 Layer Chino-e Industrial Building, Niulanqian Village Minzhi Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China),

соответствует требованиям «Правила применения оконечного оборудования, подключаемого к двухпроводному аналоговому стыку телефонной сети связи общего пользования», утвержденным Приказом Мининформсвязи России от 29.08.2005 № 102 (зарегистрирован Минюстом России 02.09.2005, регистрационный № 6982) (далее по тексту «Правила») и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2 Назначение и техническое описание ТА модели TX-259

ТА модели TX-259 предназначен для работы на двухпроводных коммутируемых линиях связи при номинальном напряжении в абонентской линии 60 В с сопротивлением моста питания (500×2) Ом и 48 В с сопротивлением моста питания (400×2) Ом.

ТА модели TX-259 применяются на сети связи общего пользования, технологических сетях связи и сетях связи специального назначения в случае их присоединения к сети связи общего пользования в качестве оконечного оборудования.

2.1 Версия ПО

ТА модели TX-259 версии ПО не имеет.

2.2 Комплектность:

- | | |
|--|---------|
| - телефонный аппарат модели TX-259 | 1 шт.; |
| - руководство по эксплуатации (на русском языке) | 1 экз.; |
| - гарантийный талон | 1 экз.; |
| - витой телефонный шнур | 1 шт.; |
| - упаковка | 1 шт.; |
| - линейный шнур | 1 шт. |

2.3 Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации

ТА модели TX-259 **не предназначен** для включения через абонентские высокочастотные установки (АВУ), блокираторы (ДТП) и в АТС, не обеспечивающие достаточный ток питания в режиме ожидания вызова (типа «КВАНТ»).

2.4 Выполняемые функции:

- частотный (тональный) и импульсный способ набора номера, кратковременное переключение в частотный способ набора номера;

Декларация о соответствии ТА
модели TX-259

Заявитель

А. М. Корольков

Лист 1
Листов 3

- отображение на ЖК дисплее с подсветкой набираемого номера, даты и времени;
- автоматический многократный повтор набора номера (автодозвон);
- громкоговорящая связь (спикерфон);
- номер экстренного набора отдельной кнопкой памяти;
- повтор последних 9 набранных номеров;
- 5 мелодий вызывного сигнала;
- 2 уровня громкости и выключение вызывного сигнала;
- программируемая пауза;
- калиброванный разрыв шлейфа (Flash);
- термометр.

2.5 Емкость коммутационного поля

ТА модели TX-259 не выполняет функции систем коммутации.

2.6 Схемы подключения к сети связи общего пользования с обозначением реализуемых интерфейсов, протоколов сигнализации

Схема подключения ТА модели TX-259 к сети связи общего пользования приведена на рисунке.

ТА модели TX-259



Двухпроводная
абонентская линия



Рисунок

2.7 Электрические характеристики

- Показатель громкости передачи (при затухании АЛ 0 дБ) - от 1 дБ до 7 дБ.
- Показатель громкости приема (при затухании АЛ 0 дБ) - от минус 4 дБ до минус 10 дБ.
- Показатель громкости местного эффекта говорящего не менее - 15 дБ.
- Коэффициент гармоник в цепи передачи при уровне звукового давления в ОТР равном: минус 4,7 дБПа не более 7 %, а при минус 5,0 дБПа - не более 10 %.
- Коэффициент гармоник в цепи приема при ЭДС генератора равном 250 мВ - не более 7%.
- Уровень психофизически взвешенного напряжения собственного шума в цепи передачи - не более минус 60 дБВп.
- Затухание отражения эха - не менее 14 дБ.
- Защита уха абонента от акустического удара при ЭДС генератора 31 В - не более 120 дБ.
- Чувствительность к вызывному сигналу - не более 100 мВА.
- Напряжение срабатывания вызывного устройства - (20 ± 5) В.
- Вызывной сигнал должен приниматься при изменении параметров вызывного сигнала (25 и 50 Гц с эфф. значением напряжения до 110 В).
- Модуль входного электрического сопротивления БТА в режиме вызова на частоте 25 Гц ≥ 4 кОм, на частоте 50 Гц ≥ 3 кОм.
- Модуль входного электрического сопротивления в режиме ожидания вызова на частоте 1000 Гц - не менее 10 кОм.
- Электрическое сопротивление постоянному току в режиме ожидания вызова - не менее 200 кОм.
- Затухание несогласованности входного сопротивления в диапазоне частот 300-3400 Гц - не менее 8 дБ.
- Электрическое сопротивление постоянному току в режиме импульсного набора номера:
 - при замыкании шлейфа и токе питания 35 мА - не более 300 Ом.
 - при размыкании шлейфа и напряжении питания 60 В не менее 100 кОм.
- Частоты составляющих сигнала частотного набора номера (Гц): Группа I: 697, 770, 852, 941
Группа II: 1209, 1336, 1477, 1633.

Декларация о соответствии ТА
модели TX-259

Заявитель

А. М. Корольков

Лист 2
Листов 3

- Уровень каждой из частотных составляющих сигнала частотного набора:
 - группа I: минус (6 ± 2) дБн;
 - группа II: минус (3 ± 2) дБн.
- Длительность посылки сигнала и паузы между посылками сигнала частотного набора номера - не менее 50 мс.
- Период следования импульсов при импульсном наборе номера - от 95 до 105 мс.
- Импульсный коэффициент - от 1,35 до 1,8.
- Длительность паузы между двумя сериями импульсов - от 400 до 1000 мс.

2.8 Характеристики радиоизлучения

ТА модели ТХ-259 не является радиоэлектронным средством связи.

2.9 Реализуемые интерфейсы, стандарты

ТА модели ТХ-259 подключается к двухпроводному аналоговому стыку сети связи общего пользования.

2.10 Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования, способы размещения, типы электропитания

ТА модели ТХ-259 может эксплуатироваться при следующих климатических условиях:

- рабочий диапазон окружающей температуры от 5°C до 40°C ;
- относительная влажность при температуре 25°C до 80%;
- атмосферное давление от 630 до 800 мм. рт. ст.

Эксплуатация и техническое обслуживание должны осуществляться в соответствии с требованиями, изложенными в эксплуатационной документации, входящей в комплект поставки ТА модели ТХ-259.

- Питание осуществляется от АТС по абонентской линии напряжением 60 В с сопротивлением моста питания (500×2) Ом или 48 В с сопротивлением моста питания (400×2) Ом.

- Вход ТА модели ТХ-259 защищен от произвольного изменения полярности питающего напряжения.

2.11 Сведения о наличии встроенных средств криптографии (шифрования)

В ТА модели ТХ-259 отсутствуют встроенные средства криптографии.

2.12 Сведения о наличии приемника глобальных спутниковых навигационных систем

В ТА ТХ-259 отсутствуют приемники глобальных спутниковых навигационных систем..

3 Декларация принята на основании:

Протокола испытаний № 04604025-ДС 0753-01/2013 от 18.06.2013 г. ИЦ ФГУП ЦНИИС (Санкт - Петербург) (Аттестат аккредитации федерального агентства связи № ИЦ 11-16 от 27.10.2011 г. до 27.10.2016 г.). Испытания проводились с 14.06.2013 г. по 17.06.2013 г.

Декларация составлена на трёх листах

4 Дата принятия декларации 25 июня 2013 г.

Декларация действительна до 25 июня 2018 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № Д T-1211

от « 04 » 07 201 3 г.



Генеральный директор

ЗАО «Электронные системы «Алкотел»

Корольков А.М.

5 Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

М.П.

Заместитель руководителя
Федерального агентства связи

В.В. Шелихов

Декларация о соответствии ТА
модели ТХ-259

Заявитель

А. М. Корольков

Лист 3
Листов 3