

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(Safety Data Sheet)

№ 53934955.20-004-2019

От «09» сентября 2019г.
Действителен до «09» сентября 2024г.

НАИМЕНОВАНИЕ:

техническое (по НД)

Пневмоочиститель для техники (сжатый воздух) в аэрозольной упаковке

химическое (по IUPAC)

Не имеет

торговое наименование
продукции (синонимы,
аналоги, подмарки)
(поз.):

Пневмоочиститель для техники (сжатый воздух)
(Пневмоочиститель, Пневматический очиститель,
Пневмоочиститель для техники, Бесконтактный очиститель,
Сжатый воздух, Air duster) в аэрозольной упаковке

Не подлежит регистрации

Условное обозначение и наименование основного нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS и т.д.)

ТУ 2384-026-53934955-2011 Средства по уходу за автомобилями
(ГОСТ 32481-2013)

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ:

Сигнальное слово: опасно

Краткая (словесная): Малоопасная по воздействию на организм продукция согласно ГОСТ 12.1.007. При очень больших концентрациях возможно слабое раздражающее воздействие на кожу и глаза, обморожение, удушающее воздействие (органы дыхания), сонливость, слабое наркотическое воздействие. Чрезвычайно легко воспламеняющийся аэрозоль (смесь сжиженных горючих газов); смеси газ/воздух – взрывоопасны.

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах паспорта безопасности.

ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	ПДКр.з, мг/м ³	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС (если имеется)
Пропеллент (сжиженная смесь пропана C1-10, бутана) (в пересчете на C)	900/300	4	Бутан 106-97-8 Пропан 74-98-6	203-448-7 200-827-9

Организация – производитель: АО «Элф Филлинг»

(наименование организации)

Код ОКПО: 53934955

Телефон экстренной связи: (495) 737-38-42

Руководитель организации:

М.П.

(подпись)

/ А.В.Рудаков /

(расшифровка)

142455, М.О. г.Электроугли,
Баннйй переулук, д. 9
e-mail: kerry@kerry.ru

Паспорт качества № 9673411

Чистящий баллон со сжатым воздухом BRAUBERG 300мл, 511519
ГОСТ 32481-2013

Артикул	BRG-СжВ400
Дата изготовления	05.05.2020
Номер партии	9673411
Количество, штук	2071.00

№	Наименование показателей	Норма	Результаты испытаний
1	Маркировка	По ГОСТ Р 51697-2000, п. 3.3.	Соответствует
2	Упаковка	По ГОСТ Р 51697-2000, п. 3.4.	Соответствует
3	Вес содержимого баллона, г	150,0±6,0	Соответствует
4	Прочность и герметичность аэрозольной упаковки	Должна выдерживать испытание По ГОСТ Р 51697-2000, п. 7.3	Выдерживает
5	Работоспособность клапана аэрозольной упаковки	Должен выдерживать испытание По ГОСТ Р 51697-2000, п. 7.4	Выдерживает
6	Избыточное давление при T=20° С, МПа	0,20 - 0,60	Соответствует

Заключение: Соответствует ГОСТ 32481-2013

Специалист службы качества

подпись



расшифровка подписи

Главный технолог

подпись

Лещев Ю.А

расшифровка подписи

142455, М.О. г.Электрoугли,
Баннoй переулoк, д. 9
e-mail: kerry@kerry.ru

Паспорт качества № 9673473

Чистящий баллон со сжатым воздухом BRAUBERG 300мл, 511519
ГОСТ 32481-2013

Артикул	BRG-СЖВ400
Дата изготовления	06.05.2020
Номер партии	9673473
Количество, штук	1017.00

№	Наименование показателей	Норма	Результаты испытаний
1	Маркировка	По ГОСТ Р 51697-2000, п. 3.3.	Соответствует
2	Упаковка	По ГОСТ Р 51697-2000, п. 3.4.	Соответствует
3	Вес содержимого баллона, г	150,0±6,0	Соответствует
4	Прочность и герметичность аэрозольной упаковки	Должна выдерживать испытание По ГОСТ Р 51697-2000, п. 7.3	Выдерживает
5	Работоспособность клапана аэрозольной упаковки	Должен выдерживать испытание По ГОСТ Р 51697-2000, п. 7.4	Выдерживает
6	Избыточное давление при T=20° С, МПа	0,20 - 0,60	Соответствует

Заключение: Соответствует ГОСТ 32481-2013

Специалист службы качества

подпись

подпись



расшифровка подписи

Лещев Ю.А

расшифровка подписи

Главный технолог

142455, М.О. г.Электроугли,
Банный переулок, д. 9
e-mail: kerry@kerry.ru

Паспорт качества № 9619037

Чистящий баллон со сжатым воздухом BRAUBERG 300мл, 511519
ГОСТ 32481-2013

Артикул	BRG-СжВ400
Дата изготовления	18.04.2020
Номер партии	9619037
Количество, штук	2388.00


№	Наименование показателей	Норма	Результаты испытаний
1	Маркировка	По ГОСТ Р 51697-2000, п. 3.3.	Соответствует
2	Упаковка	По ГОСТ Р 51697-2000, п. 3.4.	Соответствует
3	Вес содержимого баллона, г	150,0±6,0	Соответствует
4	Прочность и герметичность аэрозольной упаковки	Должна выдерживать испытание По ГОСТ Р 51697-2000, п. 7.3	Выдерживает
5	Работоспособность клапана аэрозольной упаковки	Должен выдерживать испытание По ГОСТ Р 51697-2000, п. 7.4	Выдерживает
6	Избыточное давление при T=20° С, МПа	0,20 - 0,60	Соответствует

Заключение: Соответствует ГОСТ 32481-2013

Специалист службы качества



подпись




расшифровка подписи

Главный технолог


подпись


Лещев Ю.А
расшифровка подписи

142455, М.О. г.Электроугли,
Банный переулок, д. 9
e-mail: kerry@kerry.ru

Паспорт качества № 9621912

Чистящий баллон со сжатым воздухом BRAUBERG 300мл, 511519
ГОСТ 32481-2013

Артикул	BRG-СжВ400
Дата изготовления	19.04.2020
Номер партии	9621912
Количество, штук	612.00

№	Наименование показателей	Норма	Результаты испытаний
1	Маркировка	По ГОСТ Р 51697-2000, п. 3.3.	Соответствует
2	Упаковка	По ГОСТ Р 51697-2000, п. 3.4.	Соответствует
3	Вес содержимого баллона, г	150,0±6,0	Соответствует
4	Прочность и герметичность аэрозольной упаковки	Должна выдерживать испытание По ГОСТ Р 51697-2000, п. 7.3	Выдерживает
5	Работоспособность клапана аэрозольной упаковки	Должен выдерживать испытание По ГОСТ Р 51697-2000, п. 7.4	Выдерживает
6	Избыточное давление при T=20° С, МПа	0,20 - 0,60	Соответствует

Заключение: Соответствует ГОСТ 32481-2013

Специалист службы качества

подпись

расшифровка подписи

Главный технолог

подпись

Лещев Ю.А
расшифровка подписи



142455, М.О. г.Электрoугли,
Баннoй переулoк, д. 9
e-mail: kerry@kerry.ru

Паспорт качества № 9669670

Чистящий баллон со сжатым воздухом BRAUBERG 400мл, 513287
ГОСТ 32481-2013

Артикул	BRG-СжВ520
Дата изготовления	30.04.2020
Номер партии	9669670
Количество, штук	5000.00

№	Наименование показателей	Норма	Результаты испытаний
1	Маркировка	По ГОСТ Р 51697-2000, п. 3.3.	Соответствует
2	Упаковка	По ГОСТ Р 51697-2000, п. 3.4.	Соответствует
3	Вес содержимого баллона, г	200,0±9,0	Соответствует
4	Прочность и герметичность аэрозольной упаковки	Должна выдерживать испытание По ГОСТ Р 51697-2000, п. 7.3	Выдерживает
5	Работоспособность клапана аэрозольной упаковки	Должен выдерживать испытание По ГОСТ Р 51697-2000, п. 7.4	Выдерживает
6	Избыточное давление при T=20° С, МПа	0,20 - 0,60	Соответствует

Заключение: Соответствует ГОСТ 32481-2013

Специалист службы качества

подпись

расшифровка подписи

Главный технолог

подпись

Лещев Ю.А
расшифровка подписи

